



## Delta Rot Laufkatze mit Handfahrwerk Tragkraft 0,5-5,0t



Art. Nr.: 3666-OX

**ab 83,10 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Hersteller:** Delta Hoisting  
Equipment

**Kategorie:**  
Fahrwerke

**Einsatztemperatur:** -10°C -  
+60°C

- Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 t individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kuggelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



>

Technische Daten

| Artikel<br> | Tragfähigkeit<br>(t) | Testbelastung<br>(t) | Geeignete<br>Trägerbreite<br>(mm) | Min.<br>Radius<br>(m) | Raddurchmesser<br>(mm) | Eigengewicht<br>(kg) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| DHDR.0.02600500                                                                              | 0,5                  | 0,625                | 50-305                            | 0,5                   | 55                     | 5,4                  |
| DHDR.0.02601000                                                                              | 1,0                  | 1,25                 | 58-305                            | 0,7                   | 68                     | 9,3                  |
| DHDR.0.02602000                                                                              | 2,0                  | 2,5                  | 66-305                            | 0,9                   | 80                     | 14,8                 |
| DHDR.0.02603000                                                                              | 3,0                  | 3,75                 | 74-305                            | 1,2                   | 100                    | 24,1                 |
| DHDR.0.02605000                                                                              | 5,0                  | 6,25                 | 90-305                            | 1                     | 120                    | 41,1                 |