Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



ger Rollcontainer Schlauch gerollt

Art. Nr.: R120010




Eigengewicht: 140kg Kategorie: Plattformwagen Hersteller: Günzburger

Rollcontainer für 540 m B-Schlauch doppelt gerollt (27 Schläuche á 20 m).

- Die Schläuche werden in den Facheinteilungen aneinander gekuppelt. Dadurch ist ein durchgängiges Verlegen sowie die komfortable Einzelentnahme möglich
- Der untere, feste Aluminiumaufbau nimmt 15 doppelt gerollte B-Druckschläuche auf
- 2 getrennte Aufbaukästen fassen je 6 doppelt gerollte B-Druckschläuche und werden abnehmbar auf den Rollcontainer aufgesetzt
- Die beiden Aufbaukästen können einzeln vom Wagen abgenommen werden. Durch die kompakte Bauform ist auch eine Verlegung der Schläuche in bzw. durch Gebäude möglich. Hierzu sind an jedem Aufbaukasten 4 schwenkbare Handgriffe integriert.

Qualitätsmerkmale (Standardausführung)

- **Profile** | Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
- Reflektoren | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Holz-Siebdruckplatte | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- Drehkranzarretierung "TopLok" | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)





Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de

en mit Richtungsfeststeller | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit bremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.

- Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- Betätigung | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- Feststellbremse | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- Lenkrolle | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.



Technische Daten			
Länge (mm)		1200	
Breite (mm)		800	
Höhe (mm)		1450	
Höhe bis Oberkante Aluminium-Aufbau (mm)		870	
Gewicht inkl. Aufbaukästen (ca., kg)		140	
Aufbaukasten			
Länge (mm)	1120	1120	
Breite (mm)	400	400	
Höhe (mm)	595	595	
Gewicht (ca., kg)	25		