



HanseLifter 4-Wege Hubwagen BF-TD Gabellänge 1150mm Tragkraft 2500kg



Art. Nr.: HFGE0022737

691,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 88 kg

Max. Hubhöhe: 200 m	Hersteller: HanseLifter	Kategorie: Hubwagen
Gabellänge: 1150 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm	Hub: 115 mm
Tragkraft: 2500 kg	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	Länge: 1535 mm	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 20	

Rangieren leichtgemacht - Hubwagen BF-TD

Der 4-Wege Hubwagen BF-TD von HanseLifter wurde für die Verwendung in kleineren und mittleren Lagern entwickelt, ist aber auch für größere Lager geeignet. Dank der speziellen Anordnung der Gabelrollen ermöglicht er ein besonders agiles Rangieren in alle vier Richtungen, während normale Hubwagen nur in eine Richtung bewegt werden können. Weiterhin verfügt der BF-TD über eine Tragkraft von 2500 kg und eine Gabellänge von 1150 mm, wie es bei Standard Hubwagen üblich ist.

Merkmale

Der Hubwagen Modell BF-TD hat beeindruckende Eigenschaften. Der griffige Handgriff aus Gummi leistet sichere und bequeme Bedienung. Dank verstärkter Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens eignet sich das Modell hervorragend für eine lange Nutzung. Schmiernippel ermöglichen einfache Wartung. Ein- und Ausgangsrollen sorgen für eine einfache Aufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° ist es möglich, den Hubwagen BF-TD problemlos zu manövrieren, mit oder ohne Palette. Die Palette kann mittels Handhebel sorgfältig abgesenkt werden.

4-Wege-Fahrwerk

Der Hubwagen BF-TD mit seinem 4-Wege-Fahrwerk bietet eine beeindruckende Beweglichkeit und Flexibilität. Er hat die Fähigkeit, sich in alle vier Richtungen zu bewegen, was den Aktionsradius des Hubwagens erweitert. Deshalb ist er besonders dafür geeignet, überbreite oder lange Lasten in beengten Räumen zu transportieren.

Rollen

Der BF-TD wird mit Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet. Diese sind sowohl für empfindliche als auch harte Oberflächen geeignet, sodass kleine Unebenheiten mit Fußboden kein Hindernis darstellen. Des Weiteren sind die widerstandsfähig und geräuschkämpfend sowie bieten eine gute Haftung am Untergrund.



Technische Daten	
Modell	BF-TD
Tragfähigkeit	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm

 Gab (LxBxH)	1150x160x55 mm
Gab. Abstand	540 mm
Lastenschwerpunktstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Artikelnummer	GE0022737