



Handlifter Hubwagen BF3t Gabellänge 1150mm Tragkraft 3000kg



Art. Nr.: HFGE0022679

668,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 80 kg

Hersteller: HanseLifter	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Min. Hubhöhe: 85 mm
Max. Hubhöhe: 200 mm	Kategorie: Hubwagen	Hub: 115 mm
Tragkraft: 3000 kg	Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 540 mm
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Länge: 1535 mm	gpsr_manufacturer_housenumb: 20

Hohe Tragfähigkeit bis 3000 kg - HanseLifter Hubwagen BF3t

Der HanseLifter Premium-Hubwagen BF3t wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Lager konzipiert. Mit einer Tragkraft von 3000 kg und einer Gabellänge von 1150 mm verfügt der BF3t über ideale Eigenschaften, um schwere Paletten zügig und effizient zu transportieren. Die Rollen bestehen aus Polyurethan, was für eine geringe Geräuscentwicklung, Robustheit und gute Bodenhaftung sorgt.

Hubwagen BF3 Merkmale

Das neue leichte Schwerlasthubwagen Modell BF3t verfügt über einen gummierten Handgriff, der ein sicheres und grifffestes Handling gewährleistet. Durch die verstärkte Hubdeichsel und den verstärkten Rahmen eignet es sich hervorragend für den langfristigen Einsatz. Schmiernippel erleichtern die Wartung. Einfahrmöglichkeiten erleichtern das Queraufnehmen von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° lässt sich der BF3t mit oder ohne Palette besonders einfach manövrieren. Standardmäßig ist dieses Modell mit Tandemgabelrollen und Ein- und Auslaufrollen ausgestattet. Die Absenkung der Palette erfolgt kontrolliert über den Handhebel.



Technische Daten	
Modell	BF3t
Tragfähigkeit	3000 kg
Hubbereich	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	540 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x160x50 mm
Gabelaußenabstand	540 mm
Lastenschwerpunktstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand
Gabelrollen Material	PU
Reifengröße vorn	200x50 mm

Reifen	hinten	80x70 mm
Artikel	er	GE0022679