



HanseLifter Lithium Gabelstapler 4 Rad HLES50-XE Tragkraft 5000kg



Art. Nr.: HFHLES50-XE

60.000,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hub: 5000 mm

Farbe: Lichtblau

Hersteller: HanseLifter

RAL-Farbe: 5012

Gabellänge: 1670 mm

Kategorie: Gabelstapler

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.gesutra.de/>

gpsr_manufacturer_email:

post@hanselifter.de

gpsr_manufacturer_city:

Bremen

gpsr_manufacturer_street:

Straubinger Str.

gpsr_manufacturer_housenumber:

20

gpsr_manufacturer_name:

GESUTRA GmbH

gpsr_manufacturer_postalcode:

28219

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

HanseLifter 4-Rad Lithiumstapler, Typ HLES50-XE

- LED Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Heizung
- Vollkabine
- Innenspiegel
- Scheibenwischer
- Triplex-Mast
- Cascade Zinkenverstellgerät, Typ 120k-FPS-4-109383
- Öffnungsbereich 457 (innen) - 1.099 mm (außen)
- inkl. Seitenschubfunktion +/- 100 mm
- 3. + 4. Hydraulikventil inkl. Leitungen



grierter Seitenschieber +/- 100 mm

steuerung über elektrischen Fahrtrichtungsschalter (1x Vorwärts und 1x Rückwärts)

- Hydraulikansteuerung über Einzelhebelbestätigung
- Höhe Fahrerschutzdach ca. 2360 mm
- Vollkabine bestehend aus: Front- und Heckscheibe mit Wischer, Heizung, Dachabdeckung, Stahltüren und Innenspiegel
- Display mit Betriebsstundenzähler, Ladeanzeige, Geschwindigkeitsanzeige
- Zwei Fahrprogramme
- Vollgefederter Fahrerkomfortsitz SC29-15 mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Operator Presense System (OPS)
- Superelastik Bereifung nicht kreidend
- Beleuchtungsanlage bestehend aus 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorne, 1 LED Arbeitsscheinwerfer hinten
- Blinker links und rechts, Warnblitzleuchte hinten oben
- Rückleuchten oben links und rechts
- Blue Spot LED Scheinwerfer hinten
- Regeneratives Bremssystem
- E-Parkbremse
- Lackierung RAL 5012 Lichtblau
- Kupplung mit Steckbolzen
- Lithium Batterie EVE 76.8V / 560 AH
- Ladegerät Typ SLC-80150R

Technische Daten	
Modell	HLES50-XE
Antriebsart	Elektro
Tragkraft	5000 kg
Lastschwerpunkt	500 mm
Masttyp	Triplex
Hubhöhe	5000 mm
Bauhöhe	2425 mm
Freihub	1045 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1670x150x50 mm