



HanseLifter SPEEDLift Hubwagen BF-SL Gabellänge bis 1150mm

Art. Nr.: 3823-OX

ab 590,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

HanseLifter®



Kategorie: Hubwagen	Min. Hubhöhe: 85 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Hersteller: Hanselifter	Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2500 kg
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_housenumber: 20
gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_country: Deutschland

Schneller Paletten heben - Hubwagen BF-SL

Der HanseLifter Hubwagen BF-SL beeindruckt durch seine schnelle Hubfunktion. Dank der unterschiedlichen Gabellängen von 800 bis 1150 mm ist das Modell für fast jedes Lager geeignet. Es verfügt über eine Tragfähigkeit von 2500 kg und einen Gabelaußenabstand von 520 mm, die den Standardmaßen für einen Hubwagen entsprechen.

Merkmale

Mit der nützlichen SPEEDLIFT-Funktion können Paletten bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm schon nach zweimaligen Pumpen bewegt werden. Zudem machen weitere Features den Hubwagen zu einem äußerst effizienten Gebrauchsgegenstand im Lager. Der gummierte

Handhebel ermöglicht ein komfortables Handling. Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit Überdruckventil und eine verstärkte Hubdeichsel ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die serienmäßig montierten Tandemgabelrollen erleichtern das Queraufnehmen der Paletten. Das Absenken der Palette erfolgt dosierbar über den Handhebel.

Rollen

Der Hubwagen BF-SL ist mit PU-Rollen ausgestattet, welche eine leises Rollen, einen hohen Abriebwiderstand und eine gute Bodenhaftung aufweisen. Selbst Unebenheiten können mit diesen Rollen mühelos überwunden werden. Dank der hohen Qualität der Rollen ist dieser Hubwagen ideal für empfindliche Oberflächen, steinharte Böden oder an Laderampen.



Technische Daten			
Modell	BF-SL800	BF-SL950	BF-SL1150
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm
gummierter Handgriff	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1185 mm	1335 mm	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm
Gabellänge	800 mm	950 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800x160x55 mm	950x160x55 mm	1150x160x55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand



Gabellmaterial	PU	PU	PU
Reifen vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Artikelnummer	GE0022730	GE0022731	GE0022729