Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VARIOfit Leichter Fahrradanhänger mit Bordwand und Luftbereifung 590x425mm

Art. Nr.: VFzu-1180

235,00 € ~~UVP 317,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 16 kg

Plattformmaterial: Sperrholz	**Ladeflächenlänge:** 425 mm	**Bockrollenmaterial:** Luft
Ladeflächenbreite: 590 mm	**Hersteller:** VARIOfit	**Kategorie:** Fahrradanhänger
Eigengewicht: 16 kg	**Beschichtung:** Siebdruck	**Tragkraft:** 150 kg
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.cordes.eu/	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 21698	**gpsr_manufacturer_name:** Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 1	

Leichter Änhanger für Fahrräder mit Luftbereifung und Bordwand.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Geländer 220 mm hoch
- mit Sicherheitsreflektoren
- verschraubte Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale
- Fahrradanhängerkupplung wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ne und Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, mmend
- Fahrradanhänger pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luftbereifung auf Kunststofffelge
- mit Präzisions Rillenkugellager

Ladefläche (BxT, mm)	**590 x 425**
Rad-Ø (mm)	**310 x 50**
Traglast (kg)	**150**
Abmessungen (BxTxH, mm)	**1595 x 625 x 765**
Artikel-Nr.	**zu-1180**

Hinweis

Fahrradanhänger nur zum innerbetrieblichen Materialtransport geeignet.