



VARIOfit Werkstattwagen mit gebogenen Schiebegriff und 2 Schränken

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-600.604

686,00 €

~~UVP 958,28 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 19 -22 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 76 kg

Plattformmaterial: Holzwerkstoff

Ladeflächenlänge: 985 mm

Kategorie: Werkstattwagen

Hersteller: VARIOfit

gpsr_manufacturer_postalcode: 21698

gpsr_manufacturer_city: Harsefeld

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.cordes.eu/>

Bordleistenhöhe: 15 mm

Ladeflächenbreite: 590 mm

Bockrollenmaterial: Gummi

Tragkraft: 250 kg

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

gpsr_manufacturer_housenumber: 1

Etagen: 1

Lenkradmaterial: Gummi

Eigengewicht: 76 kg

gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.

gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu

Werkstattwagen mit zwei Schränken und einer Ladefläche im Buchendekor.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Etagen aus Winkelstahl
- Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
- Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden

-  en mit Gleitführung abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich schließend)
- innenmaße Schrank: B=470 x T=575 x H=575 mm (2x)
- Traglast pro Schublade 25 kg
- Werkstattwagen mit Doppelflügeltür mit Drehgriffschloss
- Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Technische Daten	
Ladefläche (BxT, mm)	985 x 590
Rad-Ø (mm)	125 x 32
Traglast (kg)	250
Gewicht (kg)	76,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1125 x 625 x 1010
Artikel-Nr.	sw-600.604

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.