



qteck Elektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge bis 3000mm Hubhöhe mit 1000-1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 2647-OX

ab 4.214,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gabellänge: 1150 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Hersteller: qteck
Min. Hubhöhe: 90 mm	Bockrollenmaterial: Polyurethan	Max. Hubhöhe: 3500 mm
Kategorie: Elektro Hochhubwagen	Tragkraft: 1500 kg	gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Bergen
gpsr_manufacturer_postalcode: 29303	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	gpsr_manufacturer_housenumber: 2	

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann so den Warenumschat deutlich steigern.

- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät

- sfreie Batterien
- einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

Gabelzinkenlänge (mm)	1150				
Hubkraft max. (kg)	1000	1500	1000	1500	1000
Hubbereich (mm)	90 - 1600		90 - 2500		90 - 3000
Bereifung	Polyurathan				
Anzahl vorne/hinten	1 / 4				
Größe vorn (mm)	250 x 75				
Größe hinten (mm)	80 x 70				
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 160 x 60				
Gabelabstand außen (mm)	570				
Gabelabstand innen (mm)	250				
Bodenfreiheit (mm)	30				
Batterie (V/Ah)	2 x 12 / 120				
Betriebsspannung (V)	24				
Leistung Hubmotor (KW)	2,0				
Hubgeschwindigkeit (m/s)	0,1 - 0,2				
Senkgeschwindigkeit (m/s)	0,10 - 0,12				
Bauhöhe (min/max, mm)	2080 / 2080		1845 / 2950		2080 / 3450
Gesamtlänge (mm)	1750				
Gesamtbreite (mm)	790				
Eigengewicht (kg)	485	506	512	533	533
Artikel-Nr.	23HME10001600	23HME15001600	23HME10002500	23HME15002500	23HME10002500