

qteck® Prismenhubwagen PWH-Serie 1150mm Gabellänge für Rollen-Ø 600-1600mm

Art. Nr.: 2640-OX

ab 679,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gabelrollenmaterial: TPE	Kategorie: Prismenhubwagen	Gabellänge: 1150 mm
Min. Hubhöhe: 80 mm	Bockrollenmaterial: TPE	Hersteller: qteck
Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2000 kg	Gabelrollentyp: Tandem

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel
- Für Rollendurchmesser von 1200-1600mm
- Durch die speziell geformten Gabelzinken eignen sich diese Hubwagen ideal zum Transport von Rollen, Spulen, Kabeltrommeln, o.ä.
- Leicht zu bedienen
- Dosiertes Absenken auch schwerer Lasten möglich
- Wartungsarme Bauweise

Für Rollen-Ø (mm)	600 - 1000	800 - 1200	1200 - 1600
-------------------	------------	------------	-------------

	Gabellänge (mm)	1150		
	Hub	2000		
	Bereifung	Polyurethan		
	Anzahl vorne/hinten	2 / 4		
	Größe vorn (mm)	180 x 50		
	Größe hinten (mm)	70 x 70		
	Hubbereich (mm)	85 - 190		
	Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 230 x 50		
	Gabelabstand außen (mm)	900	1000	1100
	Gabelabstand innen (mm)	450	540	630
	Bodenfreiheit (mm)	30		
	Höhe Deichsel (mm)	1250		
	Gesamtlänge (mm)	1535		
	Gesamtbreite (mm)	900	1000	1100
	Abmessungen (LxBxH, mm)	1535 x 900 x 1250	1535 x 1000 x 1250	1535 x 1000 x 1250
	Eigengewicht (kg)	110	121	142
	Artikel-Nr.	27PHW06001000	27PHW08001200	27PHW12001600