



## qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1600-3500mm Hubhöhe 1000kg Tragkraft



Art. Nr.: 2645-OX

**ab 2.098,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



|                                                                                              |                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm                                                                   | <b>Max. Hubhöhe:</b> 820 mm                      | <b>Kategorie:</b> Semi-Elektro Hochhubwagen                                      |
| <b>Hersteller:</b> qteck                                                                     | <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                        | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> qteck GmbH                                        |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.qteck.de/">https://www.qteck.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Auf der Schanze | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@qteck.de">info@qteck.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 29303                                                   | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 2          | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bergen                                            |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                | <b>Gabelrollentyp:</b> Single                    |                                                                                  |

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät



|                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gabelzinkenlänge (mm)      | 1150            |                 |                 |                 |
| Hubkraft max. (kg)         | 1000            |                 |                 |                 |
| Max. Hubhöhe (mm)          | 1600            | 2500            | 3000            | 3500            |
| Lastschwerpunkt (mm)       | 500             |                 |                 |                 |
| Bereifung                  | Nylon           |                 |                 |                 |
| Anzahl vorne/hinten        | 2 / 4           |                 |                 |                 |
| Größe vorn (mm)            | 180 x 50        |                 |                 |                 |
| Größe hinten (mm)          | 80 x 70         |                 |                 |                 |
| Hubbereich (mm)            | 80 - 1600       | 80 - 2500       | 80 - 3000       | 80 - 3500       |
| Hub (mm)                   | 1510            | 2410            | 2910            | 3410            |
| Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar       |                 |                 |                 |
| Bauhöhe (mm)               | 2085            | 1835            | 2085            | 2335            |
| Gesamtlänge (mm)           | 1735            |                 |                 |                 |
| Gesamtbreite (mm)          | 780             |                 |                 |                 |
| Gabelzinkenmaß (mm)        | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 |
| Gabelabstand außen (mm)    | 550             |                 |                 |                 |
| Gabelabstand innen (mm)    | 266             |                 |                 |                 |
| Bodenfreiheit (mm)         | 25              |                 |                 |                 |
| Batterie (V/Ah)            | 12 / 100        |                 |                 |                 |
| Leistung Hubmotor (KW)     | 1,6             |                 |                 |                 |
| Ladegerät                  | intern          |                 |                 |                 |
| Artikel-Nr.                | 25HSE10001600   | 25HSE10002500   | 25HSE10003000   | 25HSE10003500   |