



Bauer Liftomat L/M 600, lackiert, Lichtblau

L/M 600



Art. Nr.: 4466-03-0000-3

3.737,45 €

~~UVP 4.939,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 34 -40 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 156 kg

Eigengewicht: 156 kg	Farbe: Lichtblau	Kippvorgang: hydraulisch
Beschichtung: Lackiert	RAL-Farbe: RAL 5012	Max. Hubhöhe: 450 mm
Kategorie: Fasshandling-Geräte	Stapelbar: Nein	Hersteller: Bauer Südlohn
Tragkraft: 350 kg	Breite: 1120mm	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
Höhe: 1230mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Länge: 1390mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_city: Südlohn

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°
- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller



- Lastaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- Hub an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230V Anschluss oder Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Typ	L/M 600	L/M 1300	L/E 1300
Ausführung	hydraulisch	hydraulisch	elektrohydraulisch
Abmessungen (LxBxH, mm)	1390 x 1120 x 1230	1390 x 1120 x 1915	1390 x 1120 x 1915
Tragfähigkeit (kg)	350	350	350
pro Hub (mm)	18	18	-
Hubhöhe (mm)	450	1100	1100
Auslaufhöhe (mm)	600	1300	1300
Drehbereich (Grad)	270	270	270
Gewicht lackiert / feuerverzinkt (kg)	156 / 168	192 / 210	220 / 238
RAL 2000 Gelborange	4466-03-0000-1	4466-02-0000-1	4466-01-0000-1
RAL 5012 Lichtblau	4466-03-0000-3	4466-02-0000-3	4466-01-0000-3
Feuerverzinkt	4466-03-0000-7	4466-02-0000-7	4466-01-0000-7