



## DE Premium Elektrischer Kettenzug Typ DED Tragkraft 5,0t Hubhöhe 10m

Art. Nr.: DHDH.0.DED.05003.10

**7.836,45 €**

~~UVP 8.304,30 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 215.4 kg

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Max. Hubhöhe:** 10 m

**Kategorie:** Kettenzüge

**Betriebsspannung:** 400 V

**Hubgeschwindigkeit:**  
Feinhub

**Tragkraft:** 5,0 t

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Niederlande

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
DELTA Hoisting Equipment /  
Stam Bouwmachines B.V.

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
6

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[sales@deltahoist.com](mailto:sales@deltahoist.com)

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Uiterdijk

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.deltahoist.com/>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
1505GW

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Zaandam

- Elektrischer Kettenzug montiert an (elektrischem) Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Stützräder ermöglichen ein sicheres Fahren entlang des Trägers.
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.



|                             |                    |                    |                    |                |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Tragfähigkeit (t)           | 0,125              | 0,125              | 0,125              | 0,25           |
| Hubhöhe (m)                 | 3                  | 6                  | 10                 | 3              |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20/6,7             | 20/6,7             | 20/6,7             | 20/6,7         |
| Leistung Fahrwerk (kW)      | 0,2/0,07           | 0,2/0,07           | 0,2/0,07           | 0,2/0,07       |
| Trägerbreite (mm)           | 74-300             | 74-300             | 74-300             | 74-300         |
| Eigengewicht (kg)           | 55                 | 55                 | 55                 | 55             |
| Min. Bauhöhe (mm)           | 438                | 438                | 438                | 438            |
| Artikelnummer               | DH.0.DED.001253.03 | DH.0.DED.001253.06 | DH.0.DED.001253.10 | DH.0.DED.00250 |

|                             |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit (t)           | 1,0               | 1,0               | 1,0               | 2,0               |
| Hubhöhe (m)                 | 3                 | 6                 | 10                | 3                 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20/6,7            | 20/6,7            | 20/6,7            | 20/6,7            |
| Leistung Fahrwerk (kW)      | 0,2/0,07          | 0,2/0,07          | 0,2/0,07          | 0,4/0,13          |
| Trägerbreite (mm)           | 74-300            | 74-300            | 74-300            | 74-300            |
| Eigengewicht (kg)           | 89                | 89                | 89                | 98                |
| Min. Bauhöhe (mm)           | 578               | 578               | 578               | 670               |
| Artikelnummer               | DH.0.DED.01003.03 | DH.0.DED.01003.06 | DH.0.DED.01003.10 | DH.0.DED.02003.03 |