



## Delta Premium Elektrischer Kettenzug DMH Tragkraft 0,25t Hubhöhe 3m Kettenstränge 1

Art. Nr.: DHDH.0.DMH.00253.03

**1.801,55 €**

~~UVP 1.896,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 24 kg

<b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment	<b>Eigengewicht:</b> 24 kg	<b>Max. Hubhöhe:</b> 3 m
<b>Lastkette:</b> 4 x 12 Øxmm	<b>Bremse:</b> Elektromagnetische Federdruckbremse	<b>Hubgeschwindigkeit:</b> 7 / 1,8 m/min
<b>Triebwerkgruppe:</b> M5/2m (ISO/FEM)	<b>Kategorie:</b> Kettenzüge	<b>Isolationsklasse:</b> F
<b>Betriebsspannung:</b> 230V/110V / 50Hz / 1Ph	<b>Kettenstränge:</b> 1	<b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +40°C
<b>Tragkraft:</b> 0,25 t	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> sales@deltahoist.com
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.deltahoist.com/">https://www.deltahoist.com/</a>	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 1505GW	<b>gpsr_manufacturer_housenu:</b> 6
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Niederlande	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Uiterdijk	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Zaandam

Robustes Gehäuse aus Aluminium

- Gehäusedeckel aus Metall
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen



- elektrifizierbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- leicht zugänglich für Wartungszwecke
- mit Frequenzumrichter
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Betriebsspannung: 230V / 110V / 50Hz / 1ph
- Hubgeschwindigkeit: Haupt- und Feinhub
- Lastkette: Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7 DAT/DT
- Steuerkabel: Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe, mit Steckverbindung
- Stromkabel: 6 Meter ohne Netz-Stecker
- Schutzart Gehäuse: IP 55
- Schutzart Steuerschalter: IP 65
- Triebwerksgruppe: M5/2m (ISO/FEM)
- Einschaltdauer / Starts pro Stunde: 40% / 240
- Isolationsklasse: F
- Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden

**Sicherheit:**

- Steuerschalter: 24V Schützsteuerung mit Not-Aus
- Überlastschutz: Einstellbare Rutschkupplung
- Bremse: Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
- Endschalter: Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter



**Technische Daten**

Hubhöhe (m)	3	6	10	3	6	10	3	6	10
Tragfähigkeit (t)	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hubgeschwindigkeit (m/min)	7/1,8	7/1,8	7/1,8	3,5/0,9	3,5/0,9	3,5/0,9	7/1,8	7/1,8	7/1,8
Lastkette (Øxmm)	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	4x12	5x15	5x15	5x15
Kettenstränge	1	1	1	2	2	2	1	1	1
Leistung (kW)	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,35/0,09	0,7/0,18	0,7/0,18	0,7/0,18



Eigenes Gewicht (kg)	24	24	24	25	25	25	36	36	36
Zusätzliches Gewicht (kg/m)	0,35	0,35	0,35	0,7	0,7	0,7	0,55	0,55	0,55
Artikelnummer	<b>DH.0.DMH.00253.03/06/10</b>			DH.0.DMH.00523.03/06/10			DH.0.DMH.00513.03/06/10		