



## Delta Elektrischer Kettenzug Typ US 230V 4m/min 1,0t 6m Hubhöhe

Art. Nr.: DHCZ.0.US.903.00.06

**1.667,65 €**

~~UVP 2.056,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 32.6 kg



|                                      |                                             |                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Hubgeschwindigkeit:</b> 4,0 m/min | <b>Hubmotor:</b> 2,0 kW                     | <b>Kategorie:</b> Kettenzüge  |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 6,0 m           | <b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment | <b>Eigengewicht:</b> 26,0 kg  |
| <b>Material:</b> Stahl               | <b>Kettenstränge:</b> 1                     | <b>Betriebsspannung:</b> 230V |
| <b>Lastkette:</b> Ø 7,1 x 20,2 mm    | <b>Tragkraft:</b> 1,0 t                     |                               |

Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen

- Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Betriebsspannung: 230V / 50-60Hz / 1Ph (110V auf Anfrage)
- Hubgeschwindigkeit: Haupthub
- Lastkette: Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT
- Steuerkabel: Standard = 6 Meter
- Stromkabel = 5 Meter mit Schuko-Stecker
- Schutzartart Gehäuse = IP 54



- Motorschutz = IP 65
- Motorschutzgruppe = M4/1Am (ISO/FEM)
- Einschaltdauer / Starts pro Stunde = 30% / 180
- Isolationsklasse F
- Einsatztemperatur: -10°C - + 40°C
- DGUV/BGV/Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Motorschutz: Direktsteuerung mit Not-Aus
- Überlastschutz: Extern einstellbare Rutschkupplung
- Bremse: Mechanische Bremse
- Endabschalter: US.901 + 902 Kein Endabschalter, geschützt durch Rutschkupplung
- Endabschalter: US.903 + 904 Elektromagnetischer oberer Endabschalter, untere Hakenposition geschützt durch Rutschkupplung
- Überhitzungsschutz: Kein Überhitzungsschutz



| Technische Daten           |                                         |                                         |                                         |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tragfähigkeit (t)          | 0,5                                     | 1                                       | 1                                       | 2                                       |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 5                                       | 2,5                                     | 4                                       | 2                                       |
| Hubhöhe (m)                | 3   6   10                              | 3   6   10                              | 3   6   10                              | 3   6   10                              |
| Lastkette (Øxmm)           | 6,3 x 19                                | 6,3 x 19                                | 7,1 x 20,2                              | 7,1 x 20,2                              |
| Kettenstränge              | 1                                       | 2                                       | 1                                       | 2                                       |
| Leistung (kW)              | 1,3                                     | 1,3                                     | 2                                       | 2                                       |
| Eigengewicht (kg)          | 16                                      | 17                                      | 26                                      | 31                                      |
| Zusatzgewicht (kg/m)       | 0,9                                     | 1,8                                     | 1,1                                     | 2,2                                     |
| Artikelnummer              | CZ.0.US.901<br>00.03   00.06  <br>00.10 | CZ.0.US.902<br>00.03   00.06  <br>00.10 | CZ.0.US.903<br>00.03   00.06  <br>00.10 | CZ.0.US.904<br>00.03   00.06  <br>00.10 |

## DELTA Elektrische Kettenzüge US - Technisches Datenblatt