



## Delta Stirnradkettenzug Gelb Tragkraft 20,0t Länge 10,0m

Art. Nr.: DHDY.0.04420010

★★★★★ (2 Bewertungen)

**2.634,60 €**

~~UVP 4.216,88 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 299.8 kg

<b>Lastkette:</b> Ø10x30 mm	<b>Hersteller:</b> Delta Hoisting Equipment	<b>Kategorie:</b> Kettenzüge
<b>Einsatztemperatur:</b> -10°C - +60°C	<b>Material:</b> Stahl	<b>Farbe:</b> Gelb
<b>Kettenstränge:</b> 8	<b>Tragkraft:</b> 20,0 t	<b>Länge:</b> 10,0 m

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern
- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich nicht geeignet
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden

-  Lastschutz
-  ndige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Bremsscheiben und Sperrklinken
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

**Hinweis**

Verfügbar in schwarz mit schwarzer Lastkette nach EN 818-7-T. Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage!



**Technische Daten - Stirnradkettenzug Gelb**

Tragfähigkeit (t)	0,5	1	1,5	2	3	5
Lastkette (Øxmm)	6 x 18	6 x 18	8 x 24	8 x 24	8 x 24	10 x 30
Kettenstränge	1	1	1	1	2	2
Testbelastung (kN)	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1
Kraftaufwand bei Vollast (N)	200	320	360	365	385	435
Haspelweg für 1m Hub (m)	34	42	56	73	112	164
Eigengewicht (kg)*	4,7	6,8	9,7	11,3	13,4	23,1
Zusatzgewicht (kg/m)**	1,7	1,7	2,4	2,4	3,9	5,5
Artikelnummer	DY.0.04400500 03   06   10	DY.0.04401000 03   06   10	DY.0.04401500 03   06   10	DY.0.04402000 03   06   10	DY.0.04403000 03   06   10	DY.0.04404000 03   06   10

**Technische Daten - Stirnradkettenzug Schwarz**

Tragfähigkeit (t)	0,25	0,5	1

	Last (Øxr)	4 x 12	6 x 18	6 x 18
	Kettenstränge	1	1	1
	Testbelastung (kN)	3,7	6,1	12,3
	Kraftaufwand bei Vollast (N)	190	200	320
	Haspelweg für 1m Hub (m)	30	34	42
	Eigengewicht (kg)*	4,1	4,7	6,8
	Zusatzgewicht (kg/m)**	0,8	1,7	1,7
	Artikelnummer	DB.0.06400250 03   06   10	DB.0.06400500 03   06   10	DB.0.064001000 03   06   10

\* ohne Last- und Handkette | \*\* pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

## DELTA Stirnradkettenzug - Technisches Datenblatt