



## Delta Rot Premium Stirnradkettenzug Tragkraft 10,0t Länge 6,0m

Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand,  
ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen

Art. Nr.: DHDR.0.04110006

**843,70 €**

~~UVP 1.369,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 113.7 kg

**Kettenstränge:** 4

**Material:** Stahl

**Lastkette:** Ø10x30 mm

**Kategorie:** Kettenzüge

**Einsatztemperatur:** -10°C - +60°C

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Tragkraft:** 10,0 t

**Länge:** 6,0 m

**gpsr\_manufacturer\_posta**  
1505GW

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Zaandam

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**

6

**gpsr\_manufacturer\_street**

Uiterdijk

**gpsr\_manufacturer\_name:**

DELTA Hoisting Equipment / Stam  
Bouwmachines B.V.

**gpsr\_manufacturer\_country:**

Niederlande

**gpsr\_manufacturer\_email**

[sales@deltahoist.com](mailto:sales@deltahoist.com)

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

<https://www.deltahoist.com/>

Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich

- Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb
- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser
- Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen
- Messpunkte am Trag- und Lasthaken



- Eigenschaften:
- Korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager
- Optimierte Gehäuse bietet geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T
- Verzinkte Handkette
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- ATEX Bereich: nicht geeignet
- Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
- Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken
- Extrem langlebige Bremscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Verfügbar mit Überlastschutz (Artikelnummer: DR.0.044)



## Technische Daten

| Tragfähigkeit (t)            | 0,5    | 1      | 1,5    | 2      | 3      | 5       |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Lastkette (Øxmm)             | 5 x 15 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 |
| Kettenstränge                | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 2       |
| Testbelastung (kN)           | 6,1    | 12,3   | 18,4   | 24,5   | 36,8   | 61,1    |
| Kraftaufwand bei Vollast (N) | 186    | 270    | 345    | 460    | 355    | 462     |
| Haspelweg für 1m Hub (m)     | 34     | 42     | 56     | 73     | 112    | 164     |
| Eigengewicht (kg)*           | 3,8    | 6,2    | 9,2    | 9,8    | 10,5   | 21,7    |
| Zusatzgewicht (kg/m)**       | 1,4    | 1,7    | 2,4    | 2,4    | 3,9    | 5,5     |

|         |                                                                                   |                  |               |               |               |               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Artikel |  | er DR.0.04100500 | DR.0.04101000 | DR.0.04101500 | DR.0.04102000 | DR.0.04103000 | DR.0.0 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|

\* ohne Last- und Handkette | \*\* pro Meter Hubhöhe für Last- und Handkette

## DELTA Premium Sitnradkettenzug - Technisches Datenblatt