Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Kastenwagen Typ RKW-100 1240x1660x1250mm 1000dm³ RAL 5018 Türkisblau

Art. Nr.: I100800508

1.030,15 € ~~UVP 1.243,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 150 kg

Aufnahme-Innenhöhe: 90mm	**Aufnahme-Innenbreite:** 160mm	**RAL-Farbe:** 5018
Farbe: Türkisblau	**Aufnahme-Innenabstand:** 710mm	**Beschichtung:** pulverbeschichtet
Eigengewicht: 150 kg	**Schüttkantenhöhe:** 1160mm	**Hersteller:** R+R Industrietechnik
Tragkraft: 600 kg	**gpsr_manufacturer_email:** info@rr-industrietechnik.de	**gpsr_manufacturer_stree** Lise-Meitner-Str.
gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 25	**gpsr_manufacturer_city:** Vreden
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	**Tiefe:** 1660mm	**Breite:** 1240mm
Höhe: 1250mm	**gpsr_manufacturer_name:** RR-Industrietechnik GmbH	**Kategorie:** Kastenwagen

Typ RKW Kastenwagen

Kippwagen zur manuellen und ebenerdigen Entleerung.

Durch den Griff am Kastenrücken, lässt sich das Produkt einfach Verfahren und Kippen. Der leichtlaufende Radsatz aus Vollgummi, hat einen Durchmesser von 200 mm und besteht aus zwei Bock- und einer Lenkrolle. Der Kasten ist aus 2 mm, der Grundrahmen aus 3 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Stah fertigt. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabe

- Kastenwagen zur manuellen, ebenerdigen Entleerung
- Leichtlaufender Radsatz aus Vollgummi
- Serienmäßig mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler
- Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Kasten aus 2 mm, Grundrahmen aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

5 JAHRE GARANTIE | EU-RICHTLINIEN | SCHNELLE LIEFERUNG

Inhalt (dm³)	250	400	600	800	1000
Breite (mm)	895	930	1040	1040	1240
Höhe (mm)	915	1000	1125	1250	1250
Tiefe (mm)	1180	1440	1560	1660	1660
Schüttkantenhöhe (mm)	825	910	1030	1160	1160
Traglast (kg)	600	600	600	600	600
Gewicht (kg)	60	85	110	130	150
Einfahrtaschen Abstand (mm)	360	400	510	510	710
Einfahrtaschen Breite (mm)	160	160	160	160	160
Einfahrtaschen Höhe (mm)	90	90	90	90	90
verzinkt	100400122	100400128	100400134	100800106	100800510
RAL 3000 Feuerrot	100100113	100100114	100100115	100800500	100800505
RAL 5010 Enzianblau	100400117	100400123	100400129	100800501	100800507
RAL 2004 Reinorange	100400119	100400125	100400131	100800503	100800431
RAL 5018 Türkisblau	100400120	100400126	100400132	100800502	**100800508**
RAL 7005 Mausgrau	100800202	100800203	100800253	100800734	100800506
RAL 6011 Resedagrün	100400118	100400124	100400130	100800504	100800509
RAL 7016 Anthrazitgrau	120100074	120100075	120100076	120100077	120100078