



RR Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RKB 1650x850x845mm 750dm³ RAL 2004 Reinorange



Art. Nr.: I100100145

975,90 €

~~UVP 1.178,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 130 kg

Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Eigengewicht: 130 kg	Hersteller: R+R Industrietechnik
Beschichtung: pulverbeschichtet	Farbe: Reinorange	Aufnahme-Innenabstand: 600mm
Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	RAL-Farbe: 2004	Tragkraft: 1250 kg
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	gpsr_manufacturer_street: Lise- Meitner-Str.	Tiefe: 850mm
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_housenumber: 25	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691
gpsr_manufacturer_city: Vreden	Breite: 1650mm	Volumen: 0,75 m ³
Höhe: 845mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	Kategorie: Selbstkipper

Schnelllieferung: ja

Gabelstapler werden seit Langem für ihre hohe Wendigkeit geschätzt. Doch nicht nur hinsichtlich ihrer Manövrierfähigkeit sind die kleinen Industriefahrzeuge flexibel - sie lassen sich auch mit diversen Zusatzgeräten ausstatten und damit für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden. Mit unserem Klappbodenbehälter können

sie in  weise Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz, Bauschutt und weitere gezielt sammeln und transportieren.

Der Klappbodenbehälter RKB glänzt durch zahlreiche positive Eigenschaften in seiner Funktionalität. So wird die nach unten öffnende Bodenklappe beim Entleerungsvorgang durch Zugfedern gedämpft. Das Öffnen des Behälters erfolgt direkt vom Staplersitz per Seilzug, was mit einer Zeitersparnis einhergeht und potenziellen Verletzungen durch Unfälle vorbeugt. Das Absetzen des Containers schließt automatisch auch die Bodenklappe. Zudem wird das Abrutschen von den Gabelzinken durch eine Kettensicherung verhindert.

- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Transport per Stapler möglich
- Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Enriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Stahlblechkonstruktion aus 2 mm mit Verstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm ³)	500	750	1000
Breite (mm)	1490	1650	1810
Höhe (mm)	845	845	845
Tiefe (mm)	690	850	1010
Traglast (kg)	1000	1250	1250
Gewicht (kg)	110	130	155
Einfahrtaschen Abstand (mm)	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70
verzinkt	100800517	100100143	100100155
RAL 3000 Feuerrot	100100135	100100142	100100149
RAL 5010 Enzianblau	100100136	100100145	100100150

RAL		Reinorange	100100138	100100146	100100152
RAL		Indigo	100100139	100100144	100100153
RAL 7005		Mausgrau	100800735	100100147	100100154
RAL 7016		Anthrazitgrau	120200017	120200018	120200019
RAL 6011		Resedagrün	100100137	100100148	100100151