



RR Industrietechnik Klappbodenbehälter Typ RKB 1810x1010x845mm 1000dm³ verzinkt



Art. Nr.: I100100155

1.301,20 €

~~UVP 1.570,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 155 kg

Beschichtung: verzinkt	Hersteller: R+R Industrietechnik	Aufnahme-Innenabstand: 600mm
Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	Eigengewicht: 155 kg
Farbe: Anthrazitgrau	Tragkraft: 1250 kg	gpsr_manufacturer_posta 48691
gpsr_manufacturer_housenumber: 25	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	Volumen: 1 m ³
gpsr_manufacturer_city: Vreden	gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	gpsr_manufacturer_name Industrietechnik GmbH
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	Tiefe: 850mm	Höhe: 845mm
Breite: 1650mm	Kategorie: Selbstkipper	Schnelllieferung: ja

Gabelstapler werden seit Langem für ihre hohe Wendigkeit geschätzt. Doch nicht nur hinsichtlich ihrer Manövrierfähigkeit sind die kleinen Industriefahrzeuge flexibel - sie lassen sich auch mit diversen Zusatzgeräten ausstatten und damit für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden. Mit unserem Klappbodenbehälter können sie beispielsweise Wertstoffe wie Metall, Glas, Holz, Bauschutt und weitere gezielt sammeln, lagern und transportieren.

Der Klappbodenbehälter RKB glänzt durch zahlreiche positive Eigenschaften in seiner Funktion. So wird die nach unten öffnende Bodenklappe beim Entleerungsvorgang durch Zugfedern gedämpft. Das Öffnen des Behälters erfolgt direkt vom Staplersitz per Seilzug, was mit einer Zeitersparnis einhergeht und potenziellen Verletzungen durch Unfälle vorbeugt. Das Absetzen des Containers schließt automatisch auch die Bodenklappe. Zudem wird das Abrutschen von den Gabelzinken durch eine Kettensicherung verhindert.

- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Transport per Stapler möglich
- Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Stahlblechkonstruktion aus 2 mm mit Verstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm ³)	500	750	1000
Breite (mm)	1490	1650	1810
Höhe (mm)	845	845	845
Tiefe (mm)	690	850	1010
Traglast (kg)	1000	1250	1250
Gewicht (kg)	110	130	155
Einfahrtaschen Abstand (mm)	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70
verzinkt	100800517	100100143	100100155
RAL 3000 Feuerrot	100100135	100100142	100100149
RAL 5010 Enzianblau	100100136	100100145	100100150
RAL 2004 Reinorange	100100138	100100146	100100152
RAL 5018 Türkisblau	100100139	100100144	100100153

RAL		usgrau	100800735	100100147	100100154
RAL		thrazitgrau	120200017	120200018	120200019
RAL 6011		Resedagrün	100100137	100100148	100100151