



R+ Industrietechnik Selbstkipper Typ RSK-30 830x1350x810mm 300dm³ RAL 7005 Mausgrau



Art. Nr.: I100800268

★★★★★ (2 Bewertungen)

867,50 €

~~UVP 1.047,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 115 kg

Schüttkantenhöhe: 700mm

RAL-Farbe: 7005

Hersteller: R+R Industrietechnik

Beschichtung: pulverbeschichtet

Aufnahme-Innenbreite: 200mm

Aufnahme-Innenabstand: 280mm

Farbe: Mausgrau

Eigengewicht: 115 kg

Aufnahme-Innenhöhe: 700mm

Tragkraft: 750 kg

gpsr_manufacturer_housenumber: 25

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.rr-industrietechnik.de/>

gpsr_manufacturer_city: Vreden

gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.

Tiefe: 1350mm

gpsr_manufacturer_postalcode: 48691

Höhe: 810mm

gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de

Breite: 830mm

gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH

Kategorie: Selbstkipper

Die Selbstkipper RSK lassen sich mühelos leeren. Beim Auslösen des Seilzugs, zum Beispiel vom Gabelstapler aus, schwenkt die Mulde selbsttätig vor, entleert, schwenkt zurück und verriegelt erneut.

Der Kippvorgang läuft über Abrollkufen, was ein staplerschonendes Kippen ermöglicht. Die Selbstkipper sind mit Volumen von 300 bis 1000 Liter erhältlich. Eine zusätzliche

Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken, welche eine Mindestlänge von 800 mm aufweisen müssen. Dank eines 3mm Stahlblechs mit umlaufender Ranoverstärkung und einer Grundrahmenkonstruktion aus U-Profil mit Querverstärkungen ist der Selbstkipper sehr langlebig und robust. Durch integrierte Rollen im Fahrrahmen erreicht der Kipper auch mit Radsatz eine extrem niedrige Bauhöhe.

- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm³)	300	500	750	1000
Breite (mm)	830	1280	1200	1580
Höhe (mm)	810	810	1060	1060
Tiefe (mm)	1350	1350	1640	1640
Schüttkantenhöhe (mm)	700	700	925	925
Traglast (kg)	750	1000	1350	1350
Gewicht (kg)	115	140	175	205
Einfahrtaschen Abstand (mm)	280	60	60	500
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70	70
verzinkt	100400226	100400233	100400240	100400247
RAL 3000 Feuerrot	100100116	100400227	100400234	100400241
RAL 5010 Enzianblau	100400221	100400228	100400235	100400242
RAL 2004 Reinorange	100400223	100400230	100400237	100400244
RAL 5018 Türkisblau	100400224	100400231	100400238	100400245
RAL 7005 Mausgrau	100800268	100800269	100800270	100800271

RAL		sedagrün	100400222	100400229	100400236	100400243
-----	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------