



R+ Industrietechnik Universalkipper Typ RUK-150 1130x1570x980mm 1500dm³ RAL 3000 Feuerrot



Art. Nr.: I100100112

1.398,80 €

~~UVP 1.688,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 205 kg



Hersteller: R+R Industrietechnik	Schüttkantenhöhe: 730mm	Beschichtung: pulverbeschichtet
RAL-Farbe: 3000	Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	Aufnahme-Innenabstand: 500mm
Eigengewicht: 205 kg	Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Farbe: Feuerrot
Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_city: Vreden	gpsr_manufacturer_housenumber: 25
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	Volumen: 1,5 m ³
Tiefe: 1570mm	gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691
Breite: 1330mm	Höhe: 980mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/

Der Universalkipper dient zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Durch seine niedrige Bauhöhe ist er ideal als Beistell-Behälter an jeder Maschine geeignet.

Die  Schere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen ermöglicht eine reibungslose Entleerung der Schüttgüter. Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art
- bis 2000 kg Traglast
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem.
- Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm ³)	300	500	750	1000	1250	1500
Breite (mm)	680	780	1240	1240	1130	1330
Höhe (mm)	580	680	800	800	980	980
Tiefe (mm)	1400	1400	1520	1620	1570	1570
Schüttkantenhöhe (mm)	500	600	700	600	730	730
Traglast (kg)	900	1200	1500	1800	2000	2000
Gewicht (kg)	100	115	162	184	195	205
Einfahrtaschen Abstand (mm)	130	200	500	500	500	500
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60

verz			100200107	100200108	100200109	100400156	100400162	100200112
RAL	Feuerrot		100400135	100800210	100100109	100400150	100100111	100100112
RAL 5010	Enzianblau		100400135	100400140	100400145	100400151	100400157	100400163
RAL 2004	Reinorange		100400137	100400142	100400147	100400153	100400159	100400165
RAL 5018	Türkisblau		100400138	100400143	100400148	100400154	100400160	100400166
RAL 7005	Mausgrau		100800184	100800248	100800249	100800250	100800251	100800252
RAL 7016	Anthrazitgrau		100600175	120100015	100600302	100801903	100800689	100600142
RAL 6011	Resedagrün		100400136	100400141	100400146	100400152	100400158	100400164