Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Bauer Liftomat L/E 1300, lackiert, Gelborange

L/E 1300

Art. Nr.: 4466-01-0000-1

5.165,70 € ~~UVP 6.827,22 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 220 kg

Farbe: Gelborange	**Hersteller:** Bauer Südlohn	**Max. Hubhöhe:** 1100 mm
Kippvorgang: Elektrohydraulisch	**RAL-Farbe:** RAL 2000	**Stapelbar:** Nein
Eigengewicht: 220 kg	**Beschichtung:** Lackiert	**Kategorie:** Fasshandling-Geräte
Tragkraft: 350 kg	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.bauer-suedlohn.de/	**gpsr_manufacturer_housenumber** 62
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 46354	**Breite:** 1120mm
Höhe: 1915mm	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_city:** Südlohn
Länge: 1390mm	**gpsr_manufacturer_street:** Eichendorffstr.	**gpsr_manufacturer_email:** info@bauer-suedlohn.de

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- llen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit er
- Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230V Anschluss oder Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Typ	L/M 600	L/M 1300	L/E 1300
Ausführung	hydraulisch	hydraulisch	elektrohydraulisch
Abmessungen (LxBxH, mm)	1390 x 1120 x 1230	1390 x 1120 x 1915	1390 x 1120 x 1915
Tragfähigkeit (kg)	350	350	350
pro Hub (mm)	18	18	-
Hubhöhe (mm)	450	1100	1100
Auslaufhöhe (mm)	600	1300	1300
Drehbereich (Grad)	270	270	270
Gewicht lackiert / feuerverzinkt (kg)	156 / 168	192 / 210	220 / 238
RAL 2000 Gelborange	4466-03-0000-1	4466-02-0000-1	**4466-01-0000-1**
RAL 5012 Lichtblau	4466-03-0000-3	4466-02-0000-3	4466-01-0000-3
Feuerverzinkt	4466-03-0000-7	4466-02-0000-7	4466-01-0000-7