



Ba Liftomat L/M 1300, lackiert, Gelborange

L/M 1300



Art. Nr.: 4466-02-0000-1

4.204,30 €

~~UVP 5.553,61 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 192 kg

Max. Hubhöhe: 1100 mm	Eigengewicht: 192 kg	Farbe: Gelborange
Stapelbar: Nein	RAL-Farbe: RAL 2000	Kategorie: Fasshandling-Gerät
Kippvorgang: hydraulisch	Beschichtung: Lackiert	Hersteller: Bauer Südlohn
Tragkraft: 350 kg	Höhe: 1915mm	gpsr_manufacturer_name: Bauer Südlohn GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 1120mm
Länge: 1390mm	gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_housenu: 62

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- Drehbereich bis 270°
- 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller



- Lastaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- Hub an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230V Anschluss oder Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

Typ	L/M 600	L/M 1300	L/E 1300
Ausführung	hydraulisch	hydraulisch	elektrohydraulisch
Abmessungen (LxBxH, mm)	1390 x 1120 x 1230	1390 x 1120 x 1915	1390 x 1120 x 1915
Tragfähigkeit (kg)	350	350	350
pro Hub (mm)	18	18	-
Hubhöhe (mm)	450	1100	1100
Auslaufhöhe (mm)	600	1300	1300
Drehbereich (Grad)	270	270	270
Gewicht lackiert / feuerverzinkt (kg)	156 / 168	192 / 210	220 / 238
RAL 2000 Gelborange	4466-03-0000-1	4466-02-0000-1	4466-01-0000-1
RAL 5012 Lichtblau	4466-03-0000-3	4466-02-0000-3	4466-01-0000-3
Feuerverzinkt	4466-03-0000-7	4466-02-0000-7	4466-01-0000-7