



## Bauer Liftomat L/M 600, feuerverzinkt

L/M 600



Art. Nr.: 4466-03-0000-7

**4.226,40 €**

~~UVP 5.588,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 34 -40 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 168 kg

|                                                  |                                                                                                                |                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kippvorgang:</b> hydraulisch                  | <b>Beschichtung:</b> Feuerverzinkt                                                                             | <b>Stapelbar:</b> Nein                                 |
| <b>Eigengewicht:</b> 168 kg                      | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                                                                               | <b>Kategorie:</b> Fasshandling-Geräte                  |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 450 mm                      | <b>Tragkraft:</b> 350 kg                                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@bauer-suedlohn.de |
| <b>Höhe:</b> 1230mm                              | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn                                                                         | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH              |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland    | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> | <b>Breite:</b> 1120mm                                  |
| <b>Länge:</b> 1390mm                             | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354             |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr. |                                                                                                                |                                                        |

**Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt**

- Drehbereich bis 270°



- Rollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit
- Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
- Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
- Elektrohydraulische Ausführung komplett mit wartungsfreier Batterie 12V/88Ah und Ladegerät 230V Anschluss oder Hydraulische Ausführung mit Handpumpe

| Typ                                   | L/M 600               | L/M 1300           | L/E 1300           |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Ausführung                            | hydraulisch           | hydraulisch        | elektrohydraulisch |
| Abmessungen (LxBxH, mm)               | 1390 x 1120 x 1230    | 1390 x 1120 x 1915 | 1390 x 1120 x 1915 |
| Tragfähigkeit (kg)                    | 350                   | 350                | 350                |
| pro Hub (mm)                          | 18                    | 18                 | -                  |
| Hubhöhe (mm)                          | 450                   | 1100               | 1100               |
| Auslaufhöhe (mm)                      | 600                   | 1300               | 1300               |
| Drehbereich (Grad)                    | 270                   | 270                | 270                |
| Gewicht lackiert / feuerverzinkt (kg) | 156 / 168             | 192 / 210          | 220 / 238          |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>            | 4466-03-0000-1        | 4466-02-0000-1     | 4466-01-0000-1     |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>             | 4466-03-0000-3        | 4466-02-0000-3     | 4466-01-0000-3     |
| <b>Feuerverzinkt</b>                  | <b>4466-03-0000-7</b> | 4466-02-0000-7     | 4466-01-0000-7     |