



Bauer Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand LPW 60-1, feuerverzinkt

LPW 60-1

Art. Nr.: 4447-55-0000-7



LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Beschichtung: Feuerverzinkt

Kategorie: Auffangwannen

Auffangvolumen: 60l

Eigengewicht: 54 kg

Stapelbar: Nein

Hersteller: Bauer Südlohn

Tragkraft: 375 kg

Höhe: 1775mm

Breite: 590mm

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	LPW 60-1	LPW 60-2	LPW 60-3	LWP 200-1	LWP 200-2	LWP 200-3
-----	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

max. (Fässer x l)	1 x 60	2 x 60	2 x 60	1 x 200	2 x 200	2 x 200
Abmessungen (LxBxH, mm)	570 x 590 x 1775	570 x 890 x 1685	875 x 500 x 1685	870 x 890 x 2110	870 x 1290 x 2015	1280 x 800 x 2015
Wannenmaße (LxBxH, mm)	500 x 500 x 505	500 x 800 x 415	800 x 500 x 415	800 x 800 x 610	800 x 1200 x 515	1200 x 800 x 515
Auffangvolumen (l)	60	60	60	203	215	215
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	52 / 54	64 / 66	56 / 58	100 / 104	122 / 126	110 / 114
RAL 2000 Gelborange	4447-55-0000-1	4447-56-0000-1	4447-57-0000-1	4447-58-0000-1	4447-59-0000-1	4447-60-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4447-55-0000-2	4447-56-0000-2	4447-57-0000-2	4447-58-0000-2	4447-59-0000-2	4447-60-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4447-55-0000-3	4447-56-0000-3	4447-57-0000-3	4447-58-0000-3	4447-59-0000-3	4447-60-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4447-55-0000-4	4447-56-0000-4	4447-57-0000-4	4447-58-0000-4	4447-59-0000-4	4447-60-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4447-58-0000-5	4447-56-0000-5	4447-57-0000-5	4447-58-0000-5	4447-59-0000-5	4447-60-0000-5
Feuerverzinkt	4447-55-0000-7	4447-56-0000-7	4447-57-0000-7	4447-58-0000-7	4447-59-0000-7	4447-60-0000-7