



Bauer Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand LPW 60-2, feuerverzinkt

LPW 60-2



Art. Nr.: 4447-56-0000-7

758,75 €
~~UVP 973,11 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 65 kg

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Eigengewicht: 66 kg | Stapelbar: Nein | Kategorie: Auffangwannen |
| Auffangvolumen: 60l | Beschichtung: Feuerverzinkt | Hersteller: Bauer Südlohn |
| Tragkraft: 375 kg | Höhe: 1685mm | Breite: 890mm |

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Typ | LPW 60-1 | LPW 60-2 | LPW 60-3 | LWP 200-1 | LWP 200-2 | LWP 200-3 |
|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| max l) |  (Fässer x | 1 x 60 | 2 x 60 | 2 x 60 | 1 x 200 | 2 x 200 | 2 x 200 |
| | | Abmessungen (LxBxH, mm) | 570 x 590 x 1775 | 570 x 890 x 1685 | 875 x 500 x 1685 | 870 x 890 x 2110 | 870 x 1290 x 2015 |
| Wannenmaße (LxBxH, mm) | | 500 x 500 x 505 | 500 x 800 x 415 | 800 x 500 x 415 | 800 x 800 x 610 | 800 x 1200 x 515 | 1200 x 800 x 515 |
| Auffangvolumen (l) | | 60 | 60 | 60 | 203 | 215 | 215 |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | | 52 / 54 | 64 / 66 | 56 / 58 | 100 / 104 | 122 / 126 | 110 / 114 |
| RAL 2000 Gelborange | | 4447-55-0000-1 | 4447-56-0000-1 | 4447-57-0000-1 | 4447-58-0000-1 | 4447-59-0000-1 | 4447-60-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | | 4447-55-0000-2 | 4447-56-0000-2 | 4447-57-0000-2 | 4447-58-0000-2 | 4447-59-0000-2 | 4447-60-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | | 4447-55-0000-3 | 4447-56-0000-3 | 4447-57-0000-3 | 4447-58-0000-3 | 4447-59-0000-3 | 4447-60-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | | 4447-55-0000-4 | 4447-56-0000-4 | 4447-57-0000-4 | 4447-58-0000-4 | 4447-59-0000-4 | 4447-60-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | | 4447-58-0000-5 | 4447-56-0000-5 | 4447-57-0000-5 | 4447-58-0000-5 | 4447-59-0000-5 | 4447-60-0000-5 |
| Feuerverzinkt | | 4447-55-0000-7 | 4447-56-0000-7 | 4447-57-0000-7 | 4447-58-0000-7 | 4447-59-0000-7 | 4447-60-0000-7 |