



Ba Fasslifter RS-I/91, lackiert, Mausgrau

RS-I/91

Art. Nr.: 4408-23-0000-5

1.805,85 €

~~UVP 2.381,52 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 87 kg

Kategorie: Fasshandling-Geräte	RAL-Farbe: RAL 7005	Aufnahme-Innenbreite: 170mm
Hersteller: Bauer Südlohn	Eigengewicht: 94 kg	Beschichtung: Lackiert
Farbe: Mausgrau	Aufnahme-Innenhöhe: 75mm	Aufnahme-Innenabstand: 230mm
Stapelbar: Nein	Tragkraft: 800 kg	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	Höhe: 925mm	gpsr_manufacturer_housenu: 62
Länge: 1295mm	Breite: 585mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_city: Südlohn
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH		

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt

-  hohe Klemmkraft
-  g gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- nur gerulnte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Optional mit breiter Fassrandauflage

Typ	RS-I/M	RS-I/91	RS-II/M	RS-II/91
max. Anzahl (200l Fass)	1	1	2	2
Fassrandauflage	Normal	Breit	Normal	Breit
Abmessungen (LxBxH, mm)	1295 x 585 x 925	1295 x 585 x 925	1185 x 940 x 925	1185 x 940 x 925
Tragfähigkeit (kg)	800	800	1000	1000
RAL 2000 Gelborange	4408-07-0000-1	4408-23-0000-1	4408-09-0000-1	4408-25-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4408-07-0000-2	4408-23-0000-2	4408-09-0000-2	4408-25-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4408-07-0000-3	4408-23-0000-3	4408-09-0000-3	4408-25-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4408-07-0000-4	4408-23-0000-4	4408-09-0000-4	4408-25-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4408-07-0000-5	4408-23-0000-5	4408-09-0000-5	4408-25-0000-5
Feuerverzinkt	4408-07-0000-7	4408-23-0000-7	4408-09-0000-7	4408-25-0000-7

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)				
	A	B	C	
RS-I/M	230	170	75	
RS-I/91	230	170	75	
RS-II/M	530	170	75	
RS-II/91	530	170	75	

