



Bauer Fasslifter RS-II/M, lackiert, Gelborange

RS-II/M



Art. Nr.: 4408-09-0000-1

2.817,15 €

~~UVP 3.718,32 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 126 kg

Aufnahme-Innenabstand: 530mm	Aufnahme-Innenbreite: 170mm	Hersteller: Bauer Südlohn
Beschichtung: Lackiert	Stapelbar: Nein	Kategorie: Fasshandling-G
Aufnahme-Innenhöhe: 75mm	Farbe: Gelborange	Eigengewicht: 139 kg
RAL-Farbe: RAL 2000	Tragkraft: 1600 kg	gpsr_manufacturer_home https://www.bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH
Höhe: 925mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	Länge: 1185mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Breite: 940mm	gpsr_manufacturer_stree Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_postalcode: 46354		

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen



- Rohr mit Grundrahmen verschraubt
- Hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Optional mit breiter Fassrandauflage

Typ	RS-I/M	RS-I/91	RS-II/M	RS-II/91
max. Anzahl (200l Fass)	1	1	2	2
Fassrandauflage	Normal	Breit	Normal	Breit
Abmessungen (LxBxH, mm)	1295 x 585 x 925	1295 x 585 x 925	1185 x 940 x 925	1185 x 940 x 925
Tragfähigkeit (kg)	800	800	1000	1000
RAL 2000 Gelborange	4408-07-0000-1	4408-23-0000-1	4408-09-0000-1	4408-25-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4408-07-0000-2	4408-23-0000-2	4408-09-0000-2	4408-25-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4408-07-0000-3	4408-23-0000-3	4408-09-0000-3	4408-25-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4408-07-0000-4	4408-23-0000-4	4408-09-0000-4	4408-25-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4408-07-0000-5	4408-23-0000-5	4408-09-0000-5	4408-25-0000-5
Feuerverzinkt	4408-07-0000-7	4408-23-0000-7	4408-09-0000-7	4408-25-0000-7

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

		A	B	C
	RS-I/M	230	170	75
	RS-I/91	230	170	75
	RS-II/M	530	170	75
	RS-II/91	530	170	75