



R+ Industrietechnik Abrollkipper Typ RAM-90 1570x1340x825mm 900dm³ RAL 2004 Reinorange



Art. Nr.: I100801798

948,80 €

~~UVP 1.145,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 150 kg

Eigengewicht: 150 kg	Beschichtung: pulverbeschichtet	Aufnahme-Innenbreite: 200mm
Farbe: Reinorange	Aufnahme-Innenabstand: 600mm	Hersteller: R+R Industrietechnik
RAL-Farbe: 2004	Schüttkantenhöhe: 745mm	Aufnahme-Innenhöhe: 60mm
Tragkraft: 1250 kg	Breite: 1570mm	Tiefe: 1340mm
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 25
Höhe: 825mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	Volumen: 0,9 m ³
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	gpsr_manufacturer_city: Vreden
Kategorie: Abrollkipper		

Der Abrollkipper Typ RAM dient zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Durch seine niedrige Bauhöhe ist er ideal als Beistell-Behälter an jeder Maschine geeignet.

Der Abrollmechanismus und der günstige Lastschwerpunkt garantieren eine reibungslose Entleerung der Schüttgüter. Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen

von  Einzelzinken. Dank einer umlaufenden Randverstärkung und einem verstärkten Grundrahmen ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abrollmechanik
- Mulde aus 2 mm Stahlblech (bis RAM-90) bzw. 3 mm Stahlblech (ab RAM-120)
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm³)	300	600	900	1200	1700	2100
Breite (mm)	770	1070	1570	1070	1570	1870
Höhe (mm)	825	825	825	1100	1100	1100
Tiefe (mm)	1340	1340	1340	1800	1800	1800
Schüttkantenhöhe (mm)	745	745	745	920	920	920
Traglast (kg)	1000	1000	1250	1500	2000	2000
Gewicht (kg)	95	110	150	200	235	260
Einfahrtaschen Abstand (mm)	300	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60
verzinkt	100801790	100801796	100801802	100801808	100801814	100801820
RAL 3000 Feuerrot	100801589	100801590	100801591	100801592	100801593	100801594
RAL 5010 Enzianblau	100801785	100801791	100801798	100801803	100801809	100801815
RAL 2004 Reinorange	100801789	100801792	100801800	100801804	100801810	100801816
RAL 5018 Türkisblau	100801788	100801794	100801800	100801805	100801811	100801819

RAL		usgrau	100801787	100801795	100801801	100801807	100801813	100801818
RAL		Anthrazitgrau	100801787	120100069	120100070	120100071	120100072	100801817
RAL 6011		Resedagrün	100801786	100801793	100801799	100801806	100801812	100801818