



R+ Industrietechnik Schwerlastkipper Typ RMK-50 840x1330x1030mm 500dm³ RAL 6011 Resedagrün



Art. Nr.: I100400195

1.247,00 €

~~UVP 1.505,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 220 kg

Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Schüttkantenhöhe: 915mm
Hersteller: R+R Industrietechnik	Eigengewicht: 220 kg	RAL-Farbe: 6011
Beschichtung: pulverbeschichtet	Farbe: Resedagrün	Aufnahme-Innenabstand: 330mm
Tragkraft: 2500 kg	gpsr_manufacturer_housenumber: 25	Höhe: 1030mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	Breite: 840mm
Tiefe: 1330mm	gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691
gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	gpsr_manufacturer_city: Vreden	Kategorie: Selbstkipper
Schnelllieferung: ja		

Auch Schwerlastkipper genannt, der zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen dient. Der Behälter kippt selbstständig auf einer Abrollkufe ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht.

Die Entladung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Die zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm³)	300	500	800	1000	1200	1500	2000
Breite (mm)	840	840	1140	1400	1640	1940	2150
Höhe (mm)	910	1030	1030	1030	1030	1040	1270
Tiefe (mm)	1150	1330	1330	1330	1330	1330	1630
Schüttkantenhöhe (mm)	800	915	915	915	915	930	1055
Traglast (kg)	1500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Gewicht (kg)	165	220	249	267	285	325	392
Einfahrtaschen Abstand (mm)	330	330	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60	60
verzinkt	100400192	100400199	100400206	100600209	100400220	100600225	100600226

	RAL 5010 Enzianblau	100400186	100400193	100400200	100400207	100400214	100800294	100800299
	RAL 2004 Reinorange	100400187	100400194	100400201	100400208	100400215	100600194	100600224
	RAL 5018 Türkisblau	100400189	100400196	100400203	100400210	100400217	100800296	100800121
	RAL 7005 Mausgrau	100400190	100400197	100400204	100400211	100400218	100800295	100800300
	RAL 6011 Resedagrün	100800263	100800264	100800265	100800266	100800267	100800298	100800302
		100400188	100400195	100400202	100400209	100400216	100800297	100600226