



R+ Industrietechnik Schwerlastkipper Typ RMK-80 1140x1330x1030mm 800dm³ RAL 5018 Türkisblau

Art. Nr.: I100400204



1.409,65 €

~~UVP 1.701,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 249 kg

Schüttkantenhöhe: 915mm	Aufnahme-Innenabstand: 600mm	Hersteller: R+R Industrietechnik
Farbe: Türkisblau	Eigengewicht: 249 kg	Aufnahme-Innenhöhe: 600mm
Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Beschichtung: pulverbeschichtet	RAL-Farbe: 5018
Tragkraft: 3000 kg	gpsr_manufacturer_city: Vreden	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/
Tiefe: 1330mm	gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	Höhe: 1030mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	gpsr_manufacturer_housenumber: 25	gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de
gpsr_manufacturer_street: Lise-Meitner-Str.	Breite: 1140mm	Kategorie: Selbstkipper
Schnelllieferung: ja		

Auch Schwerlastkipper genannt, der zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen dient. Der Behälter kippt selbstständig auf einer Abrollkufe ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht.

Die Entladung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Die zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Inhalt (dm³)	300	500	800	1000	1200	1500	2000
Breite (mm)	840	840	1140	1400	1640	1940	2150
Höhe (mm)	910	1030	1030	1030	1030	1040	1270
Tiefe (mm)	1150	1330	1330	1330	1330	1330	1630
Schüttkantenhöhe (mm)	800	915	915	915	915	930	1055
Traglast (kg)	1500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Gewicht (kg)	165	220	249	267	285	325	392
Einfahrtaschen Abstand (mm)	330	330	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60	60
verzinkt	100400192	100400199	100400206	100600209	100400220	100600225	100600226

							
	100400186	100400193	100400200	100400207	100400214	100800294	100800299
	100400187	100400194	100400201	100400208	100400215	100600194	100600224
	100400189	100400196	100400203	100400210	100400217	100800296	100800121
	100400190	100400197	100400204	100400211	100400218	100800295	100800300
	100800263	100800264	100800265	100800266	100800267	100800298	100800302
	100400188	100400195	100400202	100400209	100400216	100800297	100600226