Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Spänekipper Typ RSK-S-75 1200x1640x1060mm 750dm³ RAL 5018 Türkisblau

Art. Nr.: I100400375

1.463,85 €

~~UVP 1.767,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 175 kg

Farbe: Türkisblau	**Aufnahme-Innenbreite:** 200mm	**Eigengewicht:** 175 kg
Schüttkantenhöhe: 925mm	**Aufnahme-Innenhöhe:** 70mm	**Aufnahme-Innenabstand:** 60mm
Hersteller: R+R Industrietechnik	**RAL-Farbe:** 5018	**Beschichtung:** pulverbeschichtet
Tragkraft: 1350 kg	**Volumen:** 0,75 m³	**gpsr_manufacturer_street:** Lise-Meitner-Str.
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.rr-industrietechnik.de/	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 48691
gpsr_manufacturer_city: Vreden	**Höhe:** 1060mm	**Breite:** 1200mm
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	**Tiefe:** 1640mm	**gpsr_manufacturer_housenumber** 25
Kategorie: Selbstkipper		

Die Spänekipper RSK-S verfügen über einen Siebblockeinsatz und einen Ablasshahn zum Trennen von Flüssigkeiten von Feststoffen.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Das lässt sich zur Reinigung einfach entfernen. Der Entleerungsvorgang ist spielend leicht. Beim Betätigen des Seilzugs, zum Beispiel vom Gabelstapler aus, schwenkt die Mulde selbsttätig vor, entleert, schwenkt zurück und verriegelt erneut. Der Kippvorgang läuft über Abrollkufen, was ein staplerschonendes Kippen ermöglicht. Die Spänekipper sind mit Volumen von 300 bis 1000 Liter erhältlich und sind öl- und wasserdicht verschweißt. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken, welche eine Mindestlänge von 800 mm aufweisen müssen. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einer Grundrahmenkonstruktion aus U-Profil mit Querverstärkungen ist der Selbstkipper sehr langlebig und robust. Durch integrierte Rollen im Fahrrahmen erreicht der Kipper auch mit Radsatz eine extrem niedrige Bauhöhe.

- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- inkl. Siebblockeinsatz und Ablasshahn

Inhalt (dm³)	300	500	750	1000
Breite (mm)	830	1280	1200	1580
Höhe (mm)	810	810	1060	1060
Tiefe (mm)	1350	1350	1640	1640
Schüttkantenhöhe (mm)	700	700	925	925
Traglast (kg)	750	1000	1350	1350
Gewicht (kg)	115	140	175	205
Einfahrtaschen Abstand (mm)	280	60	60	500
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	70	70	70	70

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

verz	100400363	100400370	100400377	100400384
RAL uerrot	100400357	100400364	100400371	100400378
RAL 5010 Enzianblau	100400358	100400365	100400372	100400379
RAL 2004 Reinorange	100400360	100400367	100400374	100400381
RAL 5018 Türkisblau	100400361	100400368	**100400375**	100400382
RAL 7005 Mausgrau	100800326	100800327	100800328	100800329
RAL 6011 Resedagrün	100400359	100400366	100400373	100400380