



Handlifter Deichselstapler Smart-DH1235-PFH Hubhöhe 3500mm Tragkraft 1200kg

Art. Nr.: HFGE0080939

4.307,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gabellänge: 1150 mm

Max. Hubhöhe: 3500 mm

Hubmotor: 2,5 kW

Min. Hubhöhe: 90 mm

Hersteller: HanseLifter

Tragkraft: 1200 kg

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.gesutra.de/>

gpsr_manufacturer_name:
GESUTRA GmbH

gpsr_manufacturer_city: Bremen

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_email:
post@hanselifter.de

gpsr_manufacturer_housenu
20

gpsr_manufacturer_street:
Straubinger Str.

gpsr_manufacturer_postalcode:
28219

Deichselstapler Smart-DH12-PFH - mit intelligentem Griff- und Steuerungssystem

Der Smart-DH12-PFH ist der ideale Begleiter für sämtliche Anforderungen im Bereich Stapler! Mit einer beeindruckenden Tragkraft von 1200 kg und Hubhöhen von 2500 - 3500 mm sowie einem praktischen Freihub kann dieser leistungsstarke Deichselstapler schwere Lasten mühelos transportieren.

Ein stufenloses Heben und Senken der Gabeln ist möglich und die Ware kann feinfühlig und sicher transportiert und eingelagert werden. Der Freihub bezeichnet die maximale Hubhöhe, die ein Lasträger erreichen kann, ohne dass sich die Bauhöhe ändert.

Patentierter Deichselkopf

Der neue Deichselkopf des Deichselstaplers Smart-DH12-PFH verfügt über ein einzigartiges Design, das eine schnelle Fehlerdiagnose ermöglicht und die Wartung erheblich vereinfacht. Das eingebaute Ladegerät und die externe Aufbewahrungsbox für Ladekabel erleichtern das Aufladen. Darüber hinaus bietet der Stapler eine flexible Richtungsumschaltung für maximale Manövrierfähigkeit.

Technische Daten			
Modell	Smart-DH1225-PFH	Smart-DH1230-PFH	Smart-DH1235-PFH
Tragfähigkeit	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Hubbereich	90-2500 mm	90-3000 mm	90-3500 mm
max. Hubhöhe	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Hubgerüst	Duplexmast/ Zweifachmast	Duplexmast/ Zweifachmast	Duplexmast/ Zweifachmast
Freihub	1300	1960	2210
Mindestgabelhöhe	90 mm	90 mm	90 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1710 mm	1960 mm	2210 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	2917 mm	3417 mm	3917 mm
Durchfahrtshöhe	1710 mm	1960 mm	2210 mm
Gesamtlänge	1730 mm	1730 mm	1730 mm
Gesamtbreite	820 mm	820 mm	820 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150x160x70 mm	1150x160x70 mm	1150x160x70 mm
Gabelaußenabstand	560 mm	560 mm	560 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm
Steigfähigkeit (beladen/unbeladen)	5.0/10 %	5.0/10 %	5.0/10 %
Hubmotor	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)	0-220/Freihub danach 0-208 m/ s	0-220/Freihub danach 0-208 m/ s	0-220/Freihub danach 0-208 m/ s
Fahrmotor	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)	4.0/ 4.5 km/h	4.0/ 4.5 km/h	4.0/ 4.5 km/h
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Batteriekapazität	2x12 V/ 89 Ah	2x12 V/ 89 Ah	2x12 V/ 89 Ah



Lade	intern	intern	intern
Bedi	Hand	Hand	Hand
Schleichfahrttaster	ja	ja	ja
Gabelrollen Material	PU/PU	PU/PU	PU/PU
Betriebsstundenzähler	Ja	Ja	Ja
Eigengewicht	587 kg	601 kg	619 kg
Artikelnummer	GE0080937	GE0080938	GE0080939