



Protaurus Elektro- Niederhubwagen EPT 12 EZ pro mit 1800kg Tragkraft und Li-Ionen-Akku Hubbereich 80-115mm

mit wartungsfreiem Li-Ionen-Akku

Art. Nr.: 538-1016



Gabellänge: 1150 mm	Max. Hubhöhe: 115 mm	Hersteller: Protaurus
Min. Hubhöhe: 80 mm	Kategorie: Elektro Niederhubwagen	Lenkmaterial: Polyurethan
Eigengewicht: 160 kg	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Tragkraft: 1800 kg
Höhe: 1260 mm	Gabelrollentyp: Tandem	Länge: 1550 mm
Breite: 610 mm		

Elektro- Niederhubwagen mit wartungsfreiem Li-Ionen-Akku.

- 1800 kg Traglast
- mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku
- sekundenschnelle Entnahme zum externen Laden
- Integriertes Ladegerät gehört zum Lieferumfang
- Elektrisch fahren und heben
- Hochleistungsfahrmotor mit 48V Antrieb für höhere Geschwindigkeit und Steigfähigkeit
- Besonders einfaches Service Konzept für niedrige Betriebskosten
- Stützräder für erhöhte Stabilität
- Neuer ergonomischer Deichselkopf

Technische Daten

Traglast (kg)	1800
Schwinge-Arbeitsabstand (mm)	600
Hubhöhe (mm)	115
gesenkte Höhe (mm)	80
Hub (mm)	140
Deichselhöhe min/max (mm)	700 / 1260
Gabellänge (mm)	1150
Tragbreite (mm)	540
Gabelbreite (mm)	150
Gabel-Profilhöhe (mm)	50
Gerätelänge (mm)	1550
Gerätebreite (mm)	610
Wenderadius (mm)	1330
Gangbreite min. (mm)	2050
Radstand (mm)	1200
Polyurethan-Antriebsrad (Ø x Breite, mm)	210 x 70
Polyurethan-Gabelrollen (Ø x Breite, mm)	80 x 60
Anzahl Räder (Antrieb + Gabel)	4 + 2 / 4
Fahrmotor (kW)	0,90
Hubmotor (kW)	0,80
Steigfähigkeit mit/ohne Last (%)	8 / 16
Batterie Li-Ionen (V/Ah)	48 / 20
Gewicht Batterie (kg)	14
Gewicht mit Batterie (ca., kg)	160
Artikel-Nr.	538-1016