Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

# qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1000kg Tragkraft 1600mm Hubhöhe

Art. Nr.: 25HSE10001600

## 2.141,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 13 -15 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

| | | |
|---|---|---|
| **Max. Hubhöhe:** 1600 mm | **Gabelrollenmaterial:** Nylon | **Min. Hubhöhe:** 80 mm |
| **Bockrollenmaterial:** Nylon | **Hersteller:** qteck | **Aufnahme-Innenabstand:** 266mm |
| **Lenkradmaterial:** Nylon | **Kategorie:** Semi-Elektro Hochhubwagen | **Gabellänge:** 1150 mm |
| **Tragkraft:** 1000 kg | **Breite:** 780 mm | **Höhe:** 2085 mm |
| **Länge:** 1735 mm | **Gabelrollentyp:** Tandem | |

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be– und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gab änge (mm) | 1150 | | | |
| Hub k. (kg) | 1000 | | | |
| Max. Hubhöhe (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 500 | | | |
| Bereifung | Nylon | | | |
| Anzahl vorne/hinten | 2 / 4 | | | |
| Größe vorn (mm) | 180 x 50 | | | |
| Größe hinten (mm) | 80 x 70 | | | |
| Hubbereich (mm) | 80 - 1600 | 80 - 2500 | 80 - 3000 | 80 - 3500 |
| Hub (mm) | 1510 | 2410 | 2910 | 3410 |
| Senkgeschwindigkeit (mm/s) | dosierbar | | | |
| Bauhöhe (mm) | 2085 | 1835 | 2085 | 2335 |
| Gesamtlänge (mm) | 1735 | | | |
| Gesamtbreite (mm) | 780 | | | |
| Gabelzinkenmaß (mm) | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 | 1150 x 142 x 60 |
| Gabelabstand außen (mm) | 550 | | | |
| Gabelabstand innen (mm) | 266 | | | |
| Bodenfreiheit (mm) | 25 | | | |
| Batterie (V/Ah) | 12 / 100 | | | |
| Leistung Hubmotor (KW) | 1,6 | | | |
| Ladegerät | intern | | | |
| Artikel-Nr. | **25HSE10001600** | 25HSE10002500 | 25HSE10003000 | 25HSE10003500 |