



## qteck Semi-Elektrischer Hochhubwagen HSE-Serie 1150mm Gabellänge Nylon/Tandem 1000kg Tragkraft 2500mm Hubhöhe



Art. Nr.: 25HSE10002500

**2.353,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE**

**✓ SOFORT LIEFERBAR**



<b>Hersteller:</b> qteck	<b>Kategorie:</b> Semi-Elektro Hochhubwagen	<b>Max. Hubhöhe:</b> 2500 mm
<b>Bockrollenmaterial:</b> Nylon	<b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm	<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 266mm
<b>Gabellänge:</b> 1150 mm	<b>Lenkradmaterial:</b> Nylon	<b>Gabelrollenmaterial:</b> Nylon
<b>Tragkraft:</b> 1000 kg	<b>Breite:</b> 780 mm	<b>Länge:</b> 1735 mm
<b>Gabelrollentyp:</b> Tandem	<b>Höhe:</b> 1835 mm	

Mit den semi-elektrischen Hochhubwagen der HSE-Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät schnell im Einsatz. Diese Hochhubwagen eignen sich für verschiedene Aufgabenbereiche, wie z.B. zum Be- und Entladen von LKWs und Containern, stapeln von Paletten und anderen Waren in Lagern oder einfach zum Transport palettierter Waren über kurze Wegstrecken.

- Elektrisch Heben
- Manuell Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Leicht zu manövrieren
- Vielseitig einsetzbar

Gabelzinkenlänge (mm)	1150
-----------------------	------

	Hubtragkraft (kg)	1000			
	Maximale Hubhöhe (mm)	1600	2500	3000	3500
Lastschwerpunkt (mm)		500			
Bereifung		Nylon			
Anzahl vorne/hinten		2 / 4			
Größe vorn (mm)		180 x 50			
Größe hinten (mm)		80 x 70			
Hubbereich (mm)		80 - 1600	80 - 2500	80 - 3000	80 - 3500
Hub (mm)		1510	2410	2910	3410
Senkgeschwindigkeit (mm/s)		dosierbar			
Bauhöhe (mm)		2085	1835	2085	2335
Gesamtlänge (mm)		1735			
Gesamtbreite (mm)		780			
Gabelzinkenmaß (mm)		1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60	1150 x 142 x 60
Gabelabstand außen (mm)		550			
Gabelabstand innen (mm)		266			
Bodenfreiheit (mm)		25			
Batterie (V/Ah)		12 / 100			
Leistung Hubmotor (KW)		1,6			
Ladegerät		intern			
Artikel-Nr.		25HSE10001600	<b>25HSE10002500</b>	25HSE10003000	25HSE10003500