

## HanseLifter Elektrohubwagen E-LI-WALK15 Tragkraft 1500kg



Art. Nr.: HFGE0076293

**2.131,05 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 190 kg

|                                                                                                  |                                                   |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Hub:</b> 120 mm                                                                               | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                        | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan             |
| <b>Hersteller:</b> HanseLifter                                                                   | <b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm                        | <b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm                         |
| <b>Hubmotor:</b> 0,80 kW                                                                         | <b>Kategorie:</b> Elektrohubwagen                 | <b>Tragkraft:</b> 1500 kg                           |
| <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                                                                    | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> GESUTRA GmbH       | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28219          |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.gesutra.de/">https://www.gesutra.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Straubinger Str. | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> post@hanselifter.de |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                    | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen             | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 20            |

### Innovative Technik und modernes Design - Elektrohubwagen E-LI-WALK15

Der HanseLifter E-LI-WALK15 Elektrohubwagen überzeugt durch sein modernes Design und seine innovative Technologie. Dank des leistungsstarken Permanentmagnet-Fahrmotors und des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus werden die meisten Lageranforderungen schnell erfüllt. Das neueste CURTIS-Permanentmagnet-Steuerungssystem bietet ein hervorragendes und hocheffizientes Steuerungsverhalten.

### Kurze Ladedauer

Der E-LI-WALK15 Voll-Elektrohubwagen wird durch Schnellladetechnologie in nur zwei Stunden aufgeladen. Seine leistungsstarken Batteriezellen, mit Gittertandem- und parallel Kompositionstechnologie, verfügen über eine exzellente Leistung mit einer Batteriebensdauer von bis zu 1200 Zyklen. Der Festakku ist leicht von der Seite zugänglich und wird einem ca. 2 m langen Kabel mit Stecker aufgeladen. Ein eingebautes Sicherheitssystem überwacht ständig Spannung, Temperatur und Strom und gewährleistet einen sicheren Betrieb der Batterie. Nach 30 Minuten Stand-by schaltet sich der Elektrohubwagen automatisch in den Schlafmodus, um Energie zu sparen.

## Ideale Sicht auf die Palette

Der E-LI-WALK15 elektrische Hubwagen verfügt über ein optimiertes Design, das eine ideale Sicht auf die Palette ermöglicht. Seine aufrechte Deichsel ermöglicht es, auch in beengten Räumen wie Containern zu arbeiten. Die Standardhöhe der Gabel beträgt 80 mm.

## Maximale Stabilität und Sicherheit

Die Drei-Punkt-Stütze und das seitliche Stabilisierungssystem sorgen für maximale Stabilität und Sicherheit. Alle Verbindungen sind wasserdicht und die Leitungen sind sicher geschützt. Das fortschrittliche Hydraulikaggregat zeichnet sich durch wenig Lärm und geringe Vibrationen aus. Die gestanzte Gabel ist besonders fest und widerstandsfähig. Die einteilige Eisenschutzabdeckung schützt das Fahrzeug vor Stößen von außen. Zudem ermöglicht die vollständig abnehmbare Motorabdeckung einen leichten Zugriff auf alle Komponenten. Weiterhin sind alle drehbaren Wellen mit einer Schmierbuchse und einem Ölfach ausgestattet. Elektrohubwagen sind die am häufigsten verwendeten Flurförderzeuge in Lagerhäusern.



| Technische Daten        |             |
|-------------------------|-------------|
| Modell                  | E-LI-WALK15 |
| Tragfähigkeit           | 1500 kg     |
| Hubbereich              | 80-200 mm   |
| max. Hubhöhe            | 200 mm      |
| Hub                     | 120 mm      |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem      |
| Mindestgabelhöhe        | 80 mm       |
| Gabelhöhe bei max. Hub  | 200 mm      |
| Gesamtlänge             | 1669 mm     |

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ges. LxBxH)  | 568 mm                  |
| Gabelaußenabstand                                                                             | 1150x-x-                |
| Lastenschwerpunktabstand                                                                      | 560 mm                  |
| Wenderadius                                                                                   | 600 mm                  |
| Steigfähigkeit (beladen/unbeladen)                                                            | 1400 mm                 |
| Hubmotor                                                                                      | 6/15 %                  |
| Fahrmotor                                                                                     | 0,80 kW                 |
| Fahrtgeschwindigkeit (beladen/unbeladen)                                                      | 0,65 kW                 |
| Fahrstrecke                                                                                   | 4,5/4,9 km/h            |
| Bremse                                                                                        | Langstrecke/Kurzstrecke |
| Batteriekapazität                                                                             | elektromagnetisch       |
| Ladegerät                                                                                     | 24/40 V/Ah              |
| Bedienung                                                                                     | intern                  |
| Schleichfahrttaster                                                                           | Hand                    |
| Fahrsteuerung                                                                                 | Ja                      |
| Gabelrollen Material                                                                          | CURTIS DC               |
| Betriebsstundenzähler                                                                         | PU/PU                   |
| Eigengewicht                                                                                  | Nein                    |
| Artikelnummer                                                                                 | 190 kg                  |
|                                                                                               | <b>GE0076293</b>        |