



## Fetra ESD-Beistellwagen mit Bodenplatten und neigbaren Ladeflächen



Art. Nr.: F92911

**LIEFERZEIT:** 13 -15 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 36 kg



|                                 |                             |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Etagen:</b> 3                | <b>Eigengewicht:</b> 36 kg  | <b>Ladeflächenbreite:</b> 405 mm        |
| <b>Beschichtung:</b> ESD        | <b>Hersteller:</b> Fetra    | <b>Kategorie:</b> ESD-Wagen             |
| <b>Ladeflächenlänge:</b> 605 mm | <b>Lenkradmaterial:</b> ESD | <b>Plattformmaterial:</b> Holzwerkstoff |
| <b>Bockrollenmaterial:</b> ESD  | <b>Tragkraft:</b> 200 kg    |                                         |

- Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- elektrisch leitfähig
- pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015
- TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Feststeller an den Lenkrollen
- Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765
- Mit neigbaren Ladeflächen
- Obere und mittlere Ladefläche um 15° und 30° neigbar
- Arretierung mittels Federriegel



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Artikel-Nr.           | <b>92911</b> |
| Tragkraft (kg)        | 200          |
| Rad-Ø (mm)            | 125          |
| Ladefläche LxB (mm)   | 605x405      |
| Außenmaße LxBxH (mm)  | 821x455x1178 |
| Ladeflächenhöhen (mm) | 216,671,1171 |
| Eigengewicht (kg)     | 36           |