Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Rollcart Eurokastenwagen mit 2 neigbaren Ladeflächen in Buchendekor 820x620mm

Art. Nr.: RC16-4335

468,40 €

~~UVP 546,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 11 -13 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Eigengewicht: 49 kg	**Plattformmaterial:** Holzwerkstoff	**Hersteller:** Rollcart
Ladeflächenbreite: 620 mm	**Bockrollenmaterial:** TPE	**Kategorie:** Eurokastenwag
Ladeflächenlänge: 820 mm	**Lenkradmaterial:** TPE	**Traglast pro Etage:** 60 kg
Tragkraft: 200 kg	**Tragkraft (kg/Ebene):** 60kg	**gpsr_manufacturer_coun** Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Eslohe	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 26	**gpsr_manufacturer_stree** Frielinghausen
gpsr_manufacturer_name: Gabriel Transportsysteme GmbH	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.rollcart.de/	**gpsr_manufacturer_emai** schulte@rollcart.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 59889	**Beschichtung:** Buchendekor	**Etagen:** 3

Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich. Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen. Der überstehende Rand ist je nach Ausführung 15 mm (mit Holzboden) oder 25 mm (offener Rahmen). Im Lieferumfang sind zwei Einlegeböden und ein Grundboden enthalten.

- Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg.
- Lieferumfang: 2 Etagenböden + Grundboden
- Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- rollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x er an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20° verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Rahmen Grundboden aus Winkelstahl 40/40/4 mm, Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Ladefläche (LxB, mm)	410 x 620	820 x 620	1240 x 620
Außenmaß (LxB, mm)	470 x 620	880 x 630	1300 x 630
Etagenhöhe (mm)	200 / va.	200 / va.	200 / va.
Gesamthöhe (mm)	1350	1350	1740
Rad-Ø (mm)	125	125	160
Tragkraft (kg)	200	200	200
Gewicht (kg)	36	49	62
Artikel-Nr.	16-4332	**16-4335**	16-4342