



## Fetra Kommissionierwagen 1250x610mm aus Drahtschweißgitter, 1625mm hoch mit 2 Gitterböden



Art. Nr.: F28222

**620,05 €**

~~UVP 810,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 30 -35 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 45.5 kg

|                                                  |                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ladeflächenbreite:</b> 610 mm                 | <b>Beschichtung:</b> galvanisch glanzverzinkt                                              | <b>Bockrollenmaterial:</b> TPE          |
| <b>Kategorie:</b> Kommissionierwagen             | <b>Lenkradmaterial:</b> TPE                                                                | <b>Ladeflächenlänge:</b> 1250 mm        |
| <b>Eigengewicht:</b> 22 kg                       | <b>Hersteller:</b> Fetra                                                                   | <b>Tragkraft:</b> 300 kg                |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 33829       | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Borgholzhausen                                              | <b>gpsr_manufacturer_housenu:</b> 17-21 |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@fetra.de    | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                              | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> fe       |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Industriestraße | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Fecho    |

- Baukastensystem
- Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt
- Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben
- Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm
- 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar
- 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststoffgelen, Naben mit Rillenkugellager

-  er an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Lastwagen)
- 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen
- Mit zwei losen Drahtgitterböden.



|                          |              |            |
|--------------------------|--------------|------------|
| Artikel-Nr.              | <b>28222</b> | 28332      |
| Tragkraft (kg)           | 300          | 300        |
| Tragkraft pro Etage (kg) | 80           | 80         |
| Rad-Ø (mm)               | 125 x 32     | 125 x 32   |
| Anzahl Böden             | 2            | 4          |
| Höhe (mm)                | 1625         | 1825       |
| Ladefläche LxB (mm)      | 1250 x 610   | 1250 x 610 |
| Außenmaße LxB (mm)       | 1491 x 690   | 1491 x 690 |
| Ladeflächenhöhe (mm)     | 193          | 193        |
| Eigengewicht (kg)        | 45,5         | 54,0       |