



## Fetra Multivario Vierwandwagen im Buchendekor mit Drahtgitter 1000x600mm Ladefläche

Baukasten-System



Art. Nr.: F1551

**386,05 €**

~~UVP 504,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht: 40 kg**

|                                                  |                                                                                            |                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lenkradmaterial:</b> TPE                      | <b>Plattformmaterial:</b> Holzwerkstoff                                                    | <b>Eigengewicht:</b> 42 kg                  |
| <b>Hersteller:</b> Fetra                         | <b>Bockrollenmaterial:</b> TPE                                                             | <b>Etagen:</b> 1                            |
| <b>Kategorie:</b> Multivario                     | <b>Ladeflächenlänge:</b> 1000 mm                                                           | <b>Ladeflächenbreite:</b> 600 mm            |
| <b>Tragkraft:</b> 600 kg                         | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Borgholzhausen                                              | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 33829  |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@fetra.de    | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                              | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra        |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Industriestraße | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.fetra.de">https://www.fetra.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 17-21 |

Vierwandwagen mit Drahtgitterwänden aus dem multifunktionalen Baukastensystem mit dem bewährten fetra-Steck- und Schraubprinzip.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- Stirnwände aus Drahtgitter
- Stirn-/Längswandhöhe: 500mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen

-  ifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm
-  it Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung
- 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Ladeflächenhöhe:
  - TPE 160 Ø = 228 mm
  - TPE 200 Ø = 270 mm
  - Luft 220 Ø = 285 mm



| Artikel-Nr.          | 1550         | <b>1551</b>  | 1552         | 1553         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Außenmaße LxBxH (mm) | 1030x509x948 | 1180x609x990 | 1180x609x990 | 1380x809x990 |
| Ladefläche LxB (mm)  | 850x450      | 1000x580     | 1000x650     | 1200x750     |
| Tragkraft (kg)       | 500          | 600          | 600          | 600          |
| Rad-Ø (mm)           | 160          | 200          | 200          | 200          |
| Eigengewicht (kg)    | 35           | 40           | 45           | 53           |