



Handhubwagen BF950 Gabellänge 950mm Tragkraft 2500kg



Art. Nr.: HFGE0022685

623,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 69 kg

Min. Hubhöhe: 85 mm	Kategorie: Hubwagen	Hersteller: HanseLifter
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Lenkradmaterial: Polyurethan	Max. Hubhöhe: 200 mm
Gabellänge: 900 mm	Hub: 115 mm	Tragkraft: 2500 kg
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_city: Bremen
Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	Länge: 1285 mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 20	Gabelrollentyp: Tandem	

Ganz nach ihren Wünschen - Hubwagen BF mit Sonderlängen

Mit den HanseLifter Hubwagen BF Sonderlängen kann Ihr Hubwagen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Alle verfügbaren Modelle vom BF Modell sind sofort lieferbar und nicht nur Sonderanfertigungen.

Merkmale

Die überbeschichtete Oberfläche und ein robustes Design ist er für einen dauerhaften Einsatz geeignet. Die integrierten Schmiernippel machen die Wartung einfach und die Gabelmarkierungen erleichtern das Zufassen der Paletten. Der Lenkeinschlag von 210° bietet eine ausgezeichnete Wendigkeit, sogar auf engstem Raum. Das Überdruckventil ist von hochwertiger Qualität und garantiert eine lange Lebensdauer.

Premium Hubwagen mit besonderen Maßen

Der HanseLifter BF gehört mit zu unseren Bestsellern. Die Sondermodelle überzeugen mit hochwertig verbauten Komponenten, einer verstärkten Deichsel und einer stetigen Lagerverfügbarkeit. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle dort gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen.

PU-Rollenausstattung

Als Standard Rollenausstattung sind Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan enthalten. Sie überzeugen dank ihrem geräuscharmen Fahrverhalten, hohen Abriebfestigkeit und einer Bodenhaftung, sodass Unebenheiten im Lagerboden leicht überrollt werden können. Diese Rollen eignen sich besonders für empfindliche Untergründe oder harte Böden.



Technische Daten						
Modell	BF900	BF900x685	BF950	BF1000	BF1150x685	BF1300
Tragkraft	2500 kg	2500 kg				
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm				
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm				
Hub	115 mm	115 mm				
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm				
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm				
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15				
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Bodentyp: , Mitte	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Rad:						
Gesamtlänge	1285 mm	1285 mm	1335 mm	1385 mm	1535 mm	1685 mm
Gesamtbreite	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	685 mm	540 mm
Gabellänge	900 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1150 mm	1300 mm
Gabelmaße (LxBxH)	900x160x50 mm	900x160x50 mm	950x160x50 mm	1000x160x60 mm	1150x160x50 mm	1300x160x50 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	685 mm	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	855 mm	610 mm	610 mm	790 mm	860 mm	1010 mm
Wenderadius	1145 mm	1240 mm	1265 mm	1350 mm	1340 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	72 kg	77 kg	74 kg	75 kg	86 kg	85 kg
Artikelnummer	GE0022683	GE0022684	GE0022685	GE0022663	GE0022665	GE0022666