



## Toyota Handhubwagen Standard BT Lifter 1150mm Gummi/Polyurethan



Art. Nr.: LHM230\_1150GP

★★★★★ (eine Bewertung)

**664,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Gabellänge:</b> 1150 mm	<b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan	<b>Kategorie:</b> Hubwagen
<b>Lenkradmaterial:</b> Gummi	<b>Hersteller:</b> Toyota	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@de.toyota-industries.eu
<b>Länge:</b> 1435 mm	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Dr. Alfred-Herrhausen-Allee	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Duisburg
<b>Höhe:</b> 1515 mm	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 47228	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland
<b>Breite:</b> 520 mm	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Toyota Material Handling Deutschland GmbH	<b>gpsr_manufacturer_housenummer:</b> 61
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.toyota-forklifts.de/">https://www.toyota-forklifts.de/</a>	<b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm	<b>Tragkraft:</b> 2300 kg

### Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartige lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Einsatzzwecke.



- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken



### **Ergonomischer Griff**

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

### **Feinfühliges Gabelabsenkung**

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.





Dank der robusten Gabelstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

### Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	1150 (Standard für EPAL-/EUR-Paletten)			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1515 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_1150NN	<b>LHM230_1150GP</b>	LHM230_1150GN	LHM230_1150PP