



Toyota Handhubwagen Standard BT Lifter 910mm Gummi/Nylon



Art. Nr.: LHM230_910GN

675,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|--|--|--|
| Hersteller: Toyota | Gabellänge: 910 mm | Lenkradmaterial: Gummi |
| Gabelrollenmaterial: Nylon | Kategorie: Hubwagen | gpsr_manufacturer_street: Dr. Alfred-Herrhausen-Allee |
| gpsr_manufacturer_homepage: https://www.toyota-forklifts.de/ | gpsr_manufacturer_email: info@de.toyota-industries.eu | gpsr_manufacturer_city: Duisburg |
| gpsr_manufacturer_postalcode: 47228 | Breite: 520 mm | gpsr_manufacturer_name: Toyota Material Handling Deutschland GmbH |
| Höhe: 1220 mm | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | Länge: 1275 mm |
| gpsr_manufacturer_housenumber: 61 | Max. Hubhöhe: 200 mm | Tragkraft: 2300 kg |

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartige lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Einsatzzwecke.



- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken



Ergonomischer Griff

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

Feinfühliges Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.





Dank **Langzeitgarantie** sind Gabelstangen aus Stahl-Vollmaterial weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

- **Gabellänge: 910 mm** | Standard für EPAL-/EUR-Paletten
- **Nenntragfähigkeit : 2300 kg**
- **Hubhöhe : 200 mm**
- **Hydraulikpumpe : Standard**

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Lenkräder | Nylon | Gummi | Gummi | Polyurethan |
| Gabelrollen | Nylon | Polyurethan | Nylon | Polyurethan |
| Gabellänge (mm) | 910 (Standard für EPAL-/EUR-Paletten) | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | 2300 | | | |
| Hubhöhe (mm) | 200 | | | |
| Hydraulikpumpe | Standard | | | |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 1275 x 520 x 1220 | | | |
| Artikel-Nr. | LHM230_910NN | LHM230_910GP | LHM230_910GN | LHM230_910PP |