



## qteck Gabelhubwagen OSE 1150 Gummi/PU Tandem 1150mm Gabellänge 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 200SE01802052A

**380,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

**✓ SOFORT LIEFERBAR**



<b>Max. Hubhöhe:</b> 200 mm	<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 230mm	<b>Hersteller:</b> qteck
<b>Lenkradmateri</b> al: Gummi	<b>Eigengewicht:</b> 68 kg	<b>Min. Hubhöhe:</b> 85 mm
<b>Bockrollenmateri</b> ial: Gummi	<b>Kategorie:</b> Hubwagen	<b>Gabelrollenmateri</b> ial: Polyurethan
<b>Gabellänge:</b> 1150 mm	<b>Tragkraft:</b> 2500 kg	<b>Höhe:</b> 1210 mm
<b>Gabelrollentyp:</b> Tandem	<b>Breite:</b> 540 mm	<b>Länge:</b> 1500 mm

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Hubkraft max.	2000	2500
Lenkrollen (mm)	180 x 50	180 x 50



Lenk- Material	PU	NY	Gummi	PU	NY
Lastrollen (mm)	80 x 90		80 x 70		
Lastrollen Material/Art	PU Single	NY Single	PU Tandem	PU Tandem	NY Tandem
Hubbereich (mm)	85 - 200		85 - 200		
Farbe Chassis	RAL 1028		RAL 1028		
Farbe Deichsel	RAL 9005		RAL 9005		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 155 x 50		1150 x 155 x 50		
Gabelabstand außen (mm)	540		540		
Gabelabstand innen (mm)	230		230		
Lastschwerpunkt (mm)	600		600		
Radstand (mm)	1160		1160		
Abmessungen (mm)	1500 x 540 x 1210		1500 x 540 x 1210		
Eigengewicht (kg)	66		68		
Artikel-Nr.	200SE01802053	200SE01802053B	<b>200SE01802052A</b>	200SE01802052	200SE0180