



qteck Gabelhubwagen OSE-Serie GU/PU Tandem 1150mm Gabellänge 2500kg Hubkraft mit Quicklift

Art. Nr.: 200SE01802052R

400,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| Lenkradmateri al: Gummi | Bockrollenmaterial: Polyurethan | Max. Hubhöhe: 200 mm |
| Kategorie: Gabelhubwagen | Hersteller: qteck | Eigengewicht: 69 kg |
| Aufnahme-Innenabstand: 230 mm | Gabellänge: 1150 mm | Min. Hubhöhe: 85 mm |
| Tragkraft: 2500 kg | Höhe: 1210 mm | Länge: 1500 mm |
| Gabelrollentyp: Tandem | Breite: 540 mm | |

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- Hydraulik mit Quickliftfunktion bis ca. 200kg
- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Bereifung | PU-PU tandem | Gummi-PU tandem |
| Hubkraft max. | 2500 | 2500 |
| Lenkrollen Material | Polyurethan | Gummi |



| | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Berechnung (mm) | 180 x 50 | 180 x 50 |
| Berechnung (mm) | 80 x 70 | 80 x 70 |
| Lastrollen Material/Art | PU Tandem | PU Tandem |
| Hubbereich (mm) | 85 - 200 | 85 - 200 |
| Gabelzinkenmaß (mm) | 1150 x 155 x 50 | 1150 x 155 x 50 |
| Gabelabstand außen (mm) | 540 | 540 |
| Gabelabstand innen (mm) | 230 | 230 |
| Lastschwerpunkt (mm) | 600 | 600 |
| Radstand (mm) | 1160 | 1160 |
| Abmessungen (mm) | 1500 x 540 x 1210 | 1500 x 540 x 1210 |
| Eigengewicht (kg) | 69 | 69 |
| Artikel-Nr. | 200SE01802052Q | 200SE01802052R |