



qteck Prismenhubwagen PWH-Serie 1150mm Gabellänge für Rollen-Ø 600-1000mm

Art. Nr.: 27PHW06001000

679,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: qteck	Min. Hubhöhe: 85 mm	Bockrollenmaterial: Polyurethan
Gabellänge: 1150 mm	Eigengewicht: 110 kg	Aufnahme-Innenabstand: 440mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Lenkradmaterial: Polyurethan	Max. Hubhöhe: 190 mm
Kategorie: Prismenhubwagen	Tragkraft: 2000 kg	Gabelrollentyp: Single
Breite: 900 mm	Länge: 1535 mm	Höhe: 1250 mm

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel
- Für Rollendurchmesser von 1200-1600mm



- Die speziell geformten Gabelzinken eignen sich diese Hubwagen ideal zum Transport von Rollen, Spulen, Kabeltrommeln, o.ä.
- Leicht zu bedienen
- Dosiertes Absenken auch schwerer Lasten möglich
- Wartungsarme Bauweise

Für Rollen-Ø (mm)	600 - 1000	800 - 1200	1200 - 1600
Gabelzinkenlänge (mm)	1150		
Hubkraft max.	2000		
Bereifung	Polyurethan		
Anzahl vorne/hinten	2 / 4		
Größe vorn (mm)	180 x 50		
Größe hinten (mm)	70 x 70		
Hubbereich (mm)	85 - 190		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 230 x 50		
Gabelabstand außen (mm)	900	1000	1100
Gabelabstand innen (mm)	450	540	630
Bodenfreiheit (mm)	30		
Höhe Deichsel (mm)	1250		
Gesamtlänge (mm)	1535		
Gesamtbreite (mm)	900	1000	1100
Abmessungen (LxBxH, mm)	1535 x 900 x 1250	1535 x 1000 x 1250	1535 x 1000 x 1250
Eigengewicht (kg)	110	121	142
Artikel-Nr.	27PHW06001000	27PHW08001200	27PHW12001600