



## Bauer Auffangwanne AW 60-2, lackiert, Gelborange

AW 60-2



Art. Nr.: 4471-51-0000-1

**239,45 €**

~~UVP 290,67 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 30 kg

|                                          |                                                        |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stapelbar:</b> Nein                   | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 2000                             | <b>Farbe:</b> Gelborange                                                                                     |
| <b>Auffangvolumen:</b> 68l               | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                       | <b>Beschichtung:</b> Lackiert                                                                                |
| <b>Kategorie:</b> Auffangwannen          | <b>Eigengewicht:</b> 34 kg                             | <b>Breite:</b> 900mm                                                                                         |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn   | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH              | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                                |
| <b>Höhe:</b> 220mm                       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@bauer-suedlohn.de | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de">https://www.bauer-suedlohn.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62 | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354             | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr.                                                             |

## Zur Lagerung von Kleingebinden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Ohne Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung



flagen Typ RA, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum  
auf Fassauflagen Typ FA

| Typ                              | Auffangwanne AW 60-1 | Gitterrost GR 60-1 | Stapelgestell AG 60-1 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)           | -                    | -                  | 1                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 800 x 500 x 290      | 780 x 420 x 30     | 515 x 515 x 555       |
| Auffangvolumen (l)               | 65                   | -                  | -                     |
| Tragfähigkeit (kg)               | -                    | 65                 | -                     |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 28 / 32              | - / 6              | - / 9                 |
| RAL 2000 Gelborange              | 4471-52-0000-1       | -                  | -                     |
| RAL 3000 Feuerrot                | 4471-52-0000-2       | -                  | -                     |
| RAL 5012 Lichtblau               | 4471-52-0000-3       | -                  | -                     |
| RAL 6011 Resedagrün              | 4471-52-0000-4       | -                  | -                     |
| RAL 7005 Mausgrau                | 4471-52-0000-5       | -                  | -                     |
| Feuerverzinkt                    | 4471-52-0000-7       | 105074             | 4471-52-0100-7        |
| Verzinkt                         | -                    | -                  | -                     |

| Typ                              | Auffangwanne AW 60-2  | Gitterrost GR 60-2 | Stapelgestell AG 60-2 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)           | -                     | -                  | 2                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 900 x 800 x 220       | 820 x 780 x 30     | 915 x 515 x 555       |
| Auffangvolumen (l)               | 68                    | -                  | -                     |
| Tragfähigkeit (kg)               | -                     | 130                | -                     |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 34 / 38               | - / 12             | - / 10                |
| RAL 2000 Gelborange              | <b>4471-51-0000-1</b> | -                  | -                     |
| RAL 3000 Feuerrot                | 4471-51-0000-2        | -                  | -                     |
| RAL 5012 Lichtblau               | 4471-51-0000-3        | -                  | -                     |
| RAL 6011 Resedagrün              | 4471-51-0000-4        | -                  | -                     |
| RAL 7005 Mausgrau                | 4471-51-0000-5        | -                  | -                     |
| Feuerverzinkt                    | 4471-51-0000-7        | 105075-VK          | 4471-51-0100-7        |
| Verzinkt                         | -                     | -                  | -                     |

| Typ                    | Auffangwanne AW 60-3 | Gitterrost GR 60-3 | Stapelgestell AG 60-3 |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass) | -                    | -                  | 1                     |

|                                  |                 |                |                 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Abm. n (LxBxH, mm)               | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30 | 515 x 515 x 555 |
| Auff. en (l)                     | 65              | -              | -               |
| Tragfähigkeit (kg)               | -               | 65             | -               |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 28 / 32         | - / 6          | - / 9           |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>       | 4471-52-0000-1  | -              | -               |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>         | 4471-52-0000-2  | -              | -               |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>        | 4471-52-0000-3  | -              | -               |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>       | 4471-52-0000-4  | -              | -               |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>         | 4471-52-0000-5  | -              | -               |
| Feuerverzinkt                    | 4471-52-0000-7  | 105074         | 4471-52-0100-7  |
| Verzinkt                         | -               | -              | -               |

| Typ                     | Auffangblech AB | Fassauflage FA 60-A | Rollenauflage RA 60-A |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)  | -               | 1                   | 1                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30      | 515 x 515 x 555       |
| Tragfähigkeit (kg)      | -               | 65                  | -                     |
| Gewicht (kg)            | 2               | 2                   | 4                     |
| Feuerverzinkt           | -               | -                   | 4471-50-0400          |
| Verzinkt                | 4471-50-0201    | 4471-50-0300        | -                     |

