



Baueffangwanne AW 60-3, lackiert, Lichtblau

AW 60-3



Art. Nr.: 4471-50-0000-3

255,85 €

~~UVP 311,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 37 kg

Eigengewicht: 41 kg	RAL-Farbe: RAL 5012	Stapelbar: Nein
Auffangvolumen: 84l	Kategorie: Auffangwannen	Hersteller: Bauer Südlohn
Beschichtung: Lackiert	Farbe: Lichtblau	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354
gpsr_manufacturer_city: Südlohn	Breite: 1300mm	gpsr_manufacturer_housenumb: 62
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	Höhe: 205mm

Zur Lagerung von Kleingebinden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Ohne Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung



- flagen Typ RA, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum auf Fassauflagen Typ FA

Typ	Auffangwanne AW 60-1	Gitterrost GR 60-1	Stapelgestell AG 60-1
max. Anzahl (60l Fass)	-	-	1
Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 500 x 290	780 x 420 x 30	515 x 515 x 555
Auffangvolumen (l)	65	-	-
Tragfähigkeit (kg)	-	65	-
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	28 / 32	- / 6	- / 9
RAL 2000 Gelborange	4471-52-0000-1	-	-
RAL 3000 Feuerrot	4471-52-0000-2	-	-
RAL 5012 Lichtblau	4471-52-0000-3	-	-
RAL 6011 Resedagrün	4471-52-0000-4	-	-
RAL 7005 Mausgrau	4471-52-0000-5	-	-
Feuerverzinkt	4471-52-0000-7	105074	4471-52-0100-7
Verzinkt	-	-	-

Typ	Auffangwanne AW 60-2	Gitterrost GR 60-2	Stapelgestell AG 60-2
max. Anzahl (60l Fass)	-	-	2
Abmessungen (LxBxH, mm)	900 x 800 x 220	820 x 780 x 30	915 x 515 x 555
Auffangvolumen (l)	68	-	-
Tragfähigkeit (kg)	-	130	-
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	34 / 38	- / 12	- / 10
RAL 2000 Gelborange	4471-51-0000-1	-	-
RAL 3000 Feuerrot	4471-51-0000-2	-	-
RAL 5012 Lichtblau	4471-51-0000-3	-	-
RAL 6011 Resedagrün	4471-51-0000-4	-	-
RAL 7005 Mausgrau	4471-51-0000-5	-	-
Feuerverzinkt	4471-51-0000-7	105075-VK	4471-51-0100-7
Verzinkt	-	-	-

Typ	Auffangwanne AW 60-3	Gitterrost GR 60-3	Stapelgestell AG 60-3
max. Anzahl (60l Fass)	-	-	1

	Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 500 x 290	780 x 420 x 30	515 x 515 x 555
	Auffangkapazität (l)	65	-	-
Tragfähigkeit (kg)	-	-	65	-
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	28 / 32	-	- / 6	- / 9
RAL 2000 Gelborange	4471-52-0000-1	-	-	-
RAL 3000 Feuerrot	4471-52-0000-2	-	-	-
RAL 5012 Lichtblau	4471-52-0000-3	-	-	-
RAL 6011 Resedagrün	4471-52-0000-4	-	-	-
RAL 7005 Mausgrau	4471-52-0000-5	-	-	-
Feuerverzinkt	4471-52-0000-7	105074	4471-52-0100-7	-
Verzinkt	-	-	-	-

Typ	Auffangblech AB	Fassauflage FA 60-A	Rollenauflage RA 60-A
max. Anzahl (60l Fass)	-	1	1
Abmessungen (LxBxH, mm)	800 x 500 x 290	780 x 420 x 30	515 x 515 x 555
Tragfähigkeit (kg)	-	65	-
Gewicht (kg)	2	2	4
Feuerverzinkt	-	-	4471-50-0400
Verzinkt	4471-50-0201	4471-50-0300	-

U

StawaR

Übereinstimmungs-
erklärung (OHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4